

FIAMM 非凡蓄电池12v100AH 12v系列

产品名称	FIAMM 非凡蓄电池12v100AH 12v系列
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:非凡 型号:12SP100 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

FIAMM 非凡蓄电池12v100AH 12v系列

FIAMM 非凡蓄电池12v100AH 12v系列非凡蓄电池简介

FIAMM 非凡蓄电池12v100AH 12v系列应用领域：

报警系统；应急照明系统；电子仪器；铁路、船舶；邮电通信；电子系统；太阳能、风能发电系统；大型UPS及计算机备用电源；消防备用电源；峰值负载补偿储能装置。

非凡蓄电池

FIAMM 非凡蓄电池12v100AH

12v系列主要应用和关键优点：1、为前置端子电信应用而设计，是以下应用的理想产品：

—离网和复杂的TLC安装

—应用于电力供应不可靠的区域

—前置端子紧凑的电池布局

2、管式正极板

3、电解液固定于胶体结构中

4、优异的循环性能，在较高温度环境下亦不例外

5、良好的深DOD放电循环及深放电恢复能力(DIN 43539T5)

- 6、15年的设计寿命
- 7、前置端子设计缩短了安装时间同时方便维护
- 8、适合于安装在23英寸电池柜或电池架上
- 9、0小限度的气体排出适合远程排气系统
- 10、无液体溢出，免维护，无需加水
- 11、对空/海/铁路/汽车运输安全
- 12、100%可循环使用

FIAMM 非凡蓄电池12v100AH 12v系列意大利非凡蓄电池安全性能超好：

- 1、正常使用下根本无电解液漏出，无电池膨胀及破裂等安全隐患。电池放电性能超好：放电电压极其平稳，放电平台极其平缓
- 2、电池耐震动性超好：完全充电状态的。电池完全固定，以4mm的振幅形式运作，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压超正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以.
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。

板栅负极板 活性物质以涂膏状挤压在栅板上，栅板合金含钙量严格控制于0.06%有效防止腐蚀。同时降低氢的析出，保证0佳的复合率。 凝胶电解质 电解液浮于摇溶性胶质，酸液的额定浓度为12.4KG/L。即使在使用末期，其浓度一般不会超于12.5KG/L。 微孔分隔板 对酸液呈惰性，能有效的将正、负极板分隔。分隔板表面带微孔，允许氧气从中迁移，以进行氧循环中和反应。 ABS塑料外壳 电池外壳以抗老化，抗冲击好的ABS防火塑料所制成，壳体上、下两部分结合处成槽状，在高温条件下融合为一体。顶盖有极柱的方向，安装时方便快捷。 防爆安全阀 低压单向阀，能保证及时排放过来内压，又防止大气进入电池里。外加防爆气垫，有明火也不会引起灾害。 极柱密封垫 又极柱密封件，防腐垫和橡胶环管三个部件组成，确保极柱根部与顶盖接触面没有空隙。除保证密封性良好更有效防止正极柱出现缝隙腐蚀现象。 内螺纹极柱 铜质芯棒可抵受高倍率放电电流通过，极柱含阴螺纹，安装时安全可靠，避免了运输或安装时招致损坏1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务