

# 防撞桥梁护栏 鑫桥护栏生产厂家 桥梁护栏

产品名称	防撞桥梁护栏 鑫桥护栏生产厂家 桥梁护栏
公司名称	芜湖鑫桥护栏工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市无为县泥汭镇高新大道三溪段
联系电话	15156502464

## 产品详情

### 防撞护栏是怎么施工的？

防撞护栏的施工过程一般如下：施工准备 凿子处理 钢筋安装 模板安装 混凝土浇筑 混凝土卫生 模板拆除 验收。在甲板铺面施工之前，应设置密度不超过2m × 2m的水平网络，以测量现有梁表面的高程3倍以上。

根据测量数据重新确定桥面的高程，以混凝土的小厚度不小于6cm.这项工作的所有者，设计，监督和施工单位应参加。梁的表面应采取有效措施进行凿刻，以浮渣和污染物被完全清除，新鲜混凝土被暴露，并形成粗糙的表面。

### 桥梁护栏的安装：

拼装模板前，防撞桥梁护栏，对模板进行彻底检查，保证模板内壁光滑干净，然后均匀涂抹一层脱模剂（机油），经现场技术员检查认可后，开始拼装。

模板在使用过程中，严禁用铁锤击打模板。在运输过程中要求每块单独装卸，放在干净的地方，并均匀涂抹一层机油，防止模板生锈。禁止在模板上放置重物，防止模板变形。

测量放样：首先用全站仪在桥梁边板上准确放样，用墨线将防撞护栏内边缘弹好。每隔一段距离（视单块模板长度确定）精测标高，以此为基础控制防撞护栏模板的位置和标高。

在上述工作完成后，在构造物的准确部位正式安装模板，相邻梁内外模板侧面粘贴双面胶条，桥梁护栏价格，底部紧贴混凝土，必要时使用土工布或砂浆堵塞缝隙以防止漏浆。

桥梁外侧设置支撑固定外侧模板，桥梁护栏，内侧模板底部内外设置固定钢筋、下部及上部使用对拉螺栓固定，侧面使用拉杆与桥面砟斜拉连接拉紧并使用方木顶推等以防止模板产生侧向位移及变形。

模板安装完成后及时进行自检。自检主要内容有：相邻模板错台、螺栓及拉杆松紧及牢固程度、模板

线型、模板顶标高等，对不合格的地方及时进行调整。

桥梁护栏按结构特征可分为梁柱式（金属钢制和混凝土(Concrete)）护栏、钢筋(英文:steel bar)混凝土(Concrete)墙式护栏和组合式桥梁护栏；按防撞功用可分为刚性护栏、半刚性护栏和柔性(Flexible)护栏。桥梁防撞栏划分方法很多可按构造特征、防撞性能等划分，按设置位置可分为桥侧护栏、桥梁中央分隔带护栏和人行、车道分界处护栏；按构造特征可分为梁柱式护栏、钢筋混凝土墙式护栏和组合式护栏；按防撞性能可分为刚性护栏、半刚性护栏和柔性护栏。按设置方位可分为桥侧护栏、桥梁中心分隔带护栏和人行、车道分界处护栏。

防撞桥梁护栏-鑫桥护栏生产厂家-桥梁护栏由芜湖鑫桥护栏工程有限公司提供。芜湖鑫桥护栏工程有限公司（[www.whxinqiao.com](http://www.whxinqiao.com)）位于安徽省芜湖市无为县泥汭镇高新大道三溪段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖鑫桥护栏在复合管中享有良好的声誉。芜湖鑫桥护栏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖鑫桥护栏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。