

# 乳化沥青生产设备多少钱 隆翔筑路2020新款

产品名称	乳化沥青生产设备多少钱 隆翔筑路2020新款
公司名称	山东隆翔筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	18153429888

## 产品详情

1.三级管线式乳化机：是成套改性乳化沥青设备的核心，直接关系到乳化沥青与改性乳化沥青的质量。物料在多级多层精密配合的定子和转子的高速剪切下，得到撕裂和粉碎。承受剧烈的机械和液力的煎切作用。在较短的时间内对沥青进行分散、乳化处理，使沥青变成微小的颗粒均匀地分散在水中，形成稳定的水包油乳状液，这就是乳化沥青。2.静态混合器：带冷却夹套的混合器使乳化沥青乳液得到冷却，防止生产时局部汽化造成乳液的喷射。3.成品罐及搅拌系统：暂存生产出来的乳化沥青，另外使乳化沥青得到孕育，乳化沥青生产设备批发，使水、沥青、乳化剂形成一种平衡的稳定状态。4.自动控制系统：可按工艺要求控制各原料配比、流量、各点的温度，可按流程控制各台乳化沥青生产设备，并可打印生产报表等。

### 隆翔筑路乳化沥青设备技术亮点

#### 1、节能 液位恒定

水加温系统加温采用自动控制系统，用气动阀门控制水温符合工艺要求温度。

液位采用自控液位计，控制水一直保持在特定液位，让生产用水随时可提。

#### 2、热沥青足量供给

沥青加温中转系统该系统采用双罐交替模式，一罐生产一罐准备。两罐均采用温度控制系统。

#### 3、乳液调配自动化

热水添加采用电磁流量计计量后进入乳液调配罐，计量热水自动添加。

乳化剂添加自动称重，用高吸程泵将乳化剂泵自动送至调配罐。

盐酸又为一种强腐蚀性危险品。考虑到操作工的安全和工艺的需要，该添加系统用自动称量、自动添加。

乳液罐液位控制部分安装在调配罐罐体，现场显示和远传。用液位控制配料和输出信号。

PH在线监测系统，实时准确掌握乳液的PH，避免生产失败。

胶乳、乳化剂和盐酸添加采用变频添加技术，避免泵高速停泵、对称重系统冲击而造成的不准确，保证添加量在一定误差范围内。

#### 4、乳液储存罐液位恒定

用乳液储存罐的液位控制调配好的乳液进入，使乳液源源不断真正做到连续生产。

#### 5、杜绝了跑冒滴漏

沥青泵采用国内沥青泵标准起草单位产品，该类型泵是国内沥青输送的标配。

乳液泵采用A股上市公司产品，品质，售后无后顾之忧。

6、耐腐蚀性强：乳化剂泵、皂液泵以及管线全部采用304不锈钢或PPC材料防腐效果好，在无氯原子存在的情况下具有很强的耐腐蚀性机（不锈钢罐体耐腐蚀保用10年）。

7、保温效果好：水加温罐和基质沥青罐，均采用硅酸铝保温材料隔热，保温性能良好，沥青泵及沥青管线内埋导热油管加热，升温效果理想，保证管路的畅通，并精工外包，美观大方。

乳化沥青设备与改性乳化沥青成套设备组成：该套设备包括水处理、水储罐、水自动计量控温系统、沥青储罐、沥青外温系统、热水泵皂液配料系统、皂液暂存罐、皂液输送泵、皂液外温系统及计量系统、过滤器、热沥青输送泵及计量系统、三级管线式乳化机、乳化沥青降温系统及回收装置，成品罐和电气自动控制系统组成。全套流程模块化设计，用户可根据需要自由组合选用，各部分配置使用如下：1.水处理系统：对普通自来水进行机械过滤吸附和树脂交换反应，使硬度高的自来水变化为纯净的软水，降低水张力，增强沥青或改性沥青的乳化效果。2.水储罐：可以储存皂液一次配料所需的水，乳化沥青生产设备厂家，液位自动控制，不存在“跑水之忧”3.水自动计量控温系统：利用导热油通过专用设备对水加热，通过测量出水温度，大连乳化沥青生产设备，调节水泵转速控制水的流量，使水温达到工艺要求。通过测量水的流量，由控制器与设定值比较，乳化沥青生产设备多少钱，达到设定值时，停止供水，达到定量供水目的。

乳化沥青生产设备多少钱-隆翔筑路2020新款由山东隆翔筑路设备有限公司提供。山东隆翔筑路设备有限公司（[www.sdlxzl.com](http://www.sdlxzl.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领隆翔筑路和您携手步入辉煌，共创美好未来！