

# 乳化沥青设备 隆翔筑路质高价低 移动式乳化沥青设备

产品名称	乳化沥青设备 隆翔筑路质高价低 移动式乳化沥青设备
公司名称	山东隆翔筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	18153429888

## 产品详情

我公司生产的乳化沥青成套生产设备是专门为经常流动生产乳化沥青的工况设计的，整套设备包括一台乳化沥青设备和一台配套燃煤（或燃油）自加热基质沥青罐。设备运输安装方便且不需外接导热油锅炉。

乳化沥青配套自加热沥青罐同时具备沥青罐与导热油锅炉的功能，10吨乳化沥青设备，在加热沥青的同时还可供出高温导热油，乳化沥青设备生产用水的加热及沥青管路伴热均由配套沥青罐供出的导热油供热。

1.三级管线式乳化机：是成套改性乳化沥青设备的核心，直接关系到乳化沥青与改性乳化沥青的质量。物料在多级多层精密配合的定子和转子的高速剪切下，得到撕裂和粉碎。承受剧烈的机械和液力的煎切作用。在较短的时间内对沥青进行分散、乳化处理，使沥青变成微小的颗粒均匀地分散在水中，形成稳定的水包油乳状液，这就是乳化沥青。 2.静态混合器：带冷却夹套的混合器使乳化沥青乳液得到冷却，防止生产时局部汽化造成乳液的喷射。 3.成品罐及搅拌系统：暂存生产出来的乳化沥青，另外使乳化沥青得到孕育，使水、沥青、乳化剂形成一种平衡的稳定状态。 4.自动控制系统：可按工艺要求控制各原料配比、流量、各点的温度，移动式乳化沥青设备，可按流程控制各台乳化沥青生产设备，并可打印生产报表等。

## 隆翔筑路乳化沥青设备技术亮点

### 1、节能 液位恒定

水加温系统加温采用自动控制系统，用气动阀门控制水温符合工艺要求温度。

液位采用自控液位计，控制水一直保持在特定液位，乳化沥青设备，让生产用水随时可提。

## 2、热沥青足量供给

沥青加温中转系统该系统采用双罐交替模式，一罐生产一罐准备。两罐均采用温度控制系统。

## 3、乳液调配自动化

热水添加采用电磁流量计计量后进入乳液调配罐，计量热水自动添加。

乳化剂添加自动称重，用高吸程泵将乳化剂泵自动送至调配罐。

盐酸又为一种强腐蚀性危险品。考虑到操作工的安全和工艺的需要，该添加系统用自动称量、自动添加。

乳液罐液位控制部分安装在调配罐罐体，现场显示和远传。用液位控制配料和输出信号。

PH在线监测系统，实时准确掌握乳液的PH，避免生产失败。

胶乳、乳化剂和盐酸添加采用变频添加技术，避免泵高速停泵、对称重系统冲击而造成的不准确，保证添加量在一定误差范围内。

## 4、乳液储存罐液位恒定

用乳液储存罐的液位控制调配好的乳液进入，使乳液源源不断真正做到连续生产。

## 5、杜绝了跑冒滴漏

沥青泵采用国内沥青泵标准起草单位产品，防水乳化沥青设备，该类型泵是国内沥青输送的标配。

乳液泵采用A股上市公司产品，品质，售后无后顾之忧。

6、耐腐蚀性强：乳化剂泵、皂液泵以及管线全部采用304不锈钢或PPC材料防腐效果好，在无氯原子存在的情况下具有很强的耐腐蚀性机（不锈钢罐体耐腐蚀保用10年）。

7、保温效果好：水加温罐和基质沥青罐，均采用硅酸铝保温材料隔热，保温性能良好，沥青泵及沥青管线内埋导热油管加热，升温效果理想，保证管路的畅通，并精工外包，美观大方。

乳化沥青设备-隆翔筑路质高价低-移动式乳化沥青设备由山东隆翔筑路设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东隆翔筑路设备有限公司（[www.sdlxzl.com](http://www.sdlxzl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!