

鸡产品真空包装机材质 鸡产品真空包装机 诸城市广元机械

产品名称	鸡产品真空包装机材质 鸡产品真空包装机 诸城市广元机械
公司名称	诸城市广元包装机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市人民路东首工业大道东500米
联系电话	15634676007 18866710161

产品详情

真空包装机质量好的

诸城广元双室真空包装机是包装机的一种，利用其真空室对包装进行抽空，然后再充入惰性气体以达到防腐保质的目的。全自动双室真空包装机专为包装含水量大的产品而设计，采用日本控制线路，吸取国外同行业的先进技术经验，其电器方面采用微电脑控制器全程控制，它具有防水、防潮、故障率低、使用寿命长等优点，这些优点使该设备便于清洗，就算用水直接冲洗也不会发生任何电器故障，架体采用国际标准食品用304不锈钢板，强度高，不易破损，它独特的倾斜台面设计，可以保证产品内的水份不流失，从而使产品的含水真空包装更易操作。

真空包装机特点

1、排除了包装容器中的部分空气（氧气），能有效地防止食品变质。

真空包装机能够自动抽出包装袋内的空气，达到预定真空度后完成封口工序。亦可再充入氮气或其它混合气体，然后完成封口工序。真空包装机常被用于食品行业，从而达到长期保存的目的。

真空包装容器内部气体已排除，加速了热量的传导，这即可提高热杀菌效率，也避免了加热杀菌时，由于气体的膨胀而使包装损坏

双室真空包装机的封口硅胶条，在每个步进（工作循环）中，其停止位置应该与上工作室上的加热棒对齐、对正、对平。

- b、加热棒和封口硅胶条之间的高度应为7-10mm。如出现间隙过大或过小，鸡产品真空包装机联系电话，可通过工作室上的导柱压簧调节螺丝进行调节。
- 5、双室真空包装机的传送带制动的调节。采用进口***，使传送带上的封口硅胶条和工作室中的加热棒不会出现任何错位和封口不准的情况。使用进口***可以使包装袋的封口处在封口硅胶条上或一条直线上不会出现偏差。
- 6、双室真空包装机应在温度-5 -60 ，鸡产品真空包装机哪家好，相对湿度不大于85%，周围空气中无危险有害气体、无粉末飞扬、
- 7、双室真空包装机应定期检查真空泵油位，使油位保持在油窗2/3位置；真空泵应采用进口专门真空泵油。
- 8、双室真空包装机刚观察到泵内的油变为黑色或乳白色；油内有水珠或粘度增大时，则证明油已被污染，应立即更换真空泵油。正常情况下每工作1500-2000小时跟换一次真空泵油，更换后重新检查油位。
- 9、双室真空包装机在更换真空泵油之前，应先使真空泵运转15-30分钟，待油温升高后停止运转，切断电源。拧下加油盖，打开放油螺栓，鸡产品真空包装机，将油放尽，拧上放油螺栓，鸡产品真空包装机材质，点动真空泵，令其运转5-10秒，打开放油螺栓，再次放油。然后，拧紧放油螺栓，加注新真空泵油至规定高度，上紧加油盖。（如泵内油污染严重，则加注新油后按上述方法，再进行重复操作，直至使泵内清洗干净为止。真空泵长期不用，应进行清洗并加注新油存放）。
- 10、双室真空包装机的真空泵的保养和维修、使用、注意事项详见真空泵说明书。
- 11、双室真空包装机在工作或搬运过程中，严禁冲击或撞击，特别是仪表、开关。

鸡产品真空包装机材质-鸡产品真空包装机-诸城市广元机械由诸城市广元包装机械厂提供。“全自动真空包装机,真空包装机,拉伸膜真空包装机等”就选诸城市广元包装机械厂（www.guangyuanjixie.net），公司位于：诸城市人民路东首工业大道东500米，多年来，诸城广元机械坚持为客户提供好的服务，联系人：冷经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诸城广元机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.gzgdshbj.com）还是从事全自动给袋式包装机，全自动食品真空包装机给袋式，灌装给袋式包装机的厂家，欢迎来电咨询。