

48芯三网合一光纤分线箱

产品名称	48芯三网合一光纤分线箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

48芯三网合一配线箱（三网合一网络箱）相关技术规范安装操作指导、移动、联通、48芯电信三网合一光纤楼道箱FTTH室外壁挂式光分路器箱用于[光缆](#)

与光通信设备的配线连接,通过配电线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程[光缆](#)

到楼后适用,安装于楼道,地下室,机房和大楼外强。光缆也可以经分配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需要!产品概述:宁波宇晨通信为响应GB 50846-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和GB 50847-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两个FTTH建设的国家标准,落实住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入,用户可自由选择电信业务经营者的要求,实现国家通信发展共建共享模式的建设,我公司进行市场调研分析后,提供以下多种共建共享方案以及相关产品内抱杆式入墙式家庭住宅求

产品特点：采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。有效做到移动、联通、

技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象