

# 智能分析摄像机 嘉兴摄像机 启丰电子科技有限公司

产品名称	智能分析摄像机 嘉兴摄像机 启丰电子科技有限公司
公司名称	上海启丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心
联系电话	13681666788

## 产品详情

摄像机监控镜头如何安装？

### 1.摄像机与镜头光圈工作驱动方式或者电压不匹配

自动光圈镜头通常分为DC驱动和视频驱动，二者工作电压并不完全相同，激光云台摄像机，这种不匹配会导致镜头光圈无法正常打开，自然也就无法成像。

### 2.连线问题，错接或者接口松动

监控摄像机和镜头以及显示器之间会有各种连线(如果是带云台、控制器的设备连线更多)，这些连线如果接错或者松动，也会造成系统不能正常工作，这里也提醒大家安装之前要仔细阅读设备的使用说明书。

监控摄像安装操作需要注意的几点：

随着监控从业人员越来越多，嘉兴摄像机，对于刚刚加入这个行业的新人来讲，可能首先要从基层的设备安装做起，在实践中逐渐积累经验，成为能够独立负责项目的项目经理，那么监控摄像机安装过程中，摄像机的安全保护又应该注意哪些事项呢？

### 1、位置需求

### 2、安装角度

### 3、安装高度

- 4、用电安全
- 5、照明环境的需求
- 6、线缆和接头
- 7、设备配件的安装

但是从关键性的角度来说，智能分析摄像机，这些可以说是影响摄像机工作质量的命脉环节，是一定不可以忽视的，只有我们把握了上面提到的这些重要却又容易忽视的要素时，才可能享受到更加高效和便利的网络监控效果。

摄像机照射角度上有什么参考建议？

摄像机在出图像后要注意机器的照射角度。有的客户在安装好后白天看着都挺好，晚上则会出现画面黑暗、一半白一般黑、中间亮四周黑等情况，这些都和角度有关系，我们在安装的时候要避免镜头抬得太高，壁装的机器不要有超过1/4的白墙出现在画面里，镜头的选择要适当（比如3.6mm和4mm照射6-8米，6mm适合于12-14米，电梯楼显摄像机，8mm适用于20-30米的距离），如果实在记不住镜头如何选择，这里教大家一个简单的方法就是镜头毫米数乘以2来选择，然后根据环境具体问题具体分析。前端部分这样子做一般装出来的效果都不会差。

如果不考虑前方障碍物的避让以及安装角度的选择，将会出现很多画面显示问题，造成画面质量忽好忽坏的现象。

智能分析摄像机-嘉兴摄像机-启丰电子科技有限公司由上海启丰电子科技有限公司提供。智能分析摄像机-嘉兴摄像机-启丰电子科技有限公司是上海启丰电子科技有限公司（[www.cheerfull.com.cn](http://www.cheerfull.com.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：任海正。