

1600mm 优质激光电源

产品名称	1600mm 优质激光电源
公司名称	南通卓锐激光科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓锐 型号:80W 种类:激光电源
公司地址	南通市紫琅路30号狼山工业园11号楼2楼
联系电话	0513-87100051 13962994160

产品详情

品牌	卓锐	型号	80W
种类	激光电源	波段范围	远红外
运转方式	单次脉冲式	激励方式	电激励式
工作物质	半导体	光路径	透过型外光路
输出形式	光开关型	传输信号	单电源型
速度	高速	通道	单通道
输出波长	1064 (nm)	线宽	0.01 (mm)

卓锐激光电源的详细说明

卓锐激光电源是专为二氧化碳激光管配套的开关电源。主要应用于雕刻、切割等用途的二氧化碳激光设备，为其提供稳定可靠的

电源。

主要特点：

- 1.采用pwm高压高频开关模式和电压电流双闭环控制方式。
- 2.具有宽的电流调节范围和极佳的恒流匹配效果，能够有效提高激光管的寿命和整机性能。
- 3.采用微处理器为主控芯片的数字控制技术，控制精度高，稳定性好。
- 4.工作温升高，效率高。

5.产品兼容性好：可以适应各个厂家的50w、60w、80w、100w、150w激光管；也可实现在各种品牌激光设备上电源代换。

6.应用领域广泛：雕刻、切割、打标、雕花、工艺制作等等。

型号		lj-80w	lj-100w	lj-130w
输入	输入电压	ac220 v ± 15%		
	浪涌电流	30a	30a	30a
输出	启辉电压	35kv	40kv	45kv
	工作电压	18kv	22kv	28kv
电流调节范围		0~28ma	0~32ma	0~36ma
开关控制		输入电压 0~5v、ttl电平、10ma驱动		
保护功能		水流保护，过压保护，过流保护，开路保护，短路保护		
工作温度		-10 ~45		
存储温度		-25 ~		

批发说明