

三玻两腔门窗定制 威海运光装饰 天津门窗

产品名称	三玻两腔门窗定制 威海运光装饰 天津门窗
公司名称	威海运光装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区科技路181号
联系电话	13061106797

产品详情

优质三玻两腔门窗定制的质量要求

门窗表面不应有明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷。

门窗相邻杆件着色表面不应有明显的色差。

门窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂

优质的铝合金门窗所用的铝型材，三玻两腔门窗定制，厚度、强度和氧化膜等，应符合有关的国家标准规定，壁厚应在1.2毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，断桥隔热铝合金门窗厂商，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

断桥铝合金门窗

断桥铝合金门窗的主要结构材料仍旧是铝合金，但是构成框体和扇体的铝合金不是单体的一根，而是通过隔热性的冷桥复合而成的复合体。这样的断桥铝合金由于有传热系数很低的冷桥的存在，故门窗整体的导热性、隔声性等指标都优于普通铝合金门窗，也称为隔热铝合金门窗。

隔热铝合金型材热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2kh$ ，大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170W/m^2kh$ ；而且其采用中空玻璃结构，隔热铝合金门窗价格，其热传导系数为 $3.17 \sim 3.59W/m^2kh$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84W/m^2kh$ ，有效降低了通过门窗传导的热量，提高保温性能和隔声效果。采用独立的密封结构，推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构

依据门窗材质和功用，大致可以分为以下几类：木门窗、钢门窗、旋转门防盗门、自动门、塑料门窗、

旋转门、铁花门窗、塑钢门窗、不锈钢门窗、铝合金门窗、玻璃钢门窗。

随着人民生活水平不断提高，门窗及其衍生产品的种类不断增多，天津门窗，档次逐步上升，例如隔热铝合金门窗

、木铝复合门窗、铝木复合门窗、铝包木门窗，实木门窗、阳光能源屋、玻璃幕墙、木质幕墙等等。

三玻两腔门窗定制-威海运光装饰(在线咨询)-天津门窗由威海运光装饰工程有限公司提供。三玻两腔门窗定制-威海运光装饰(在线咨询)-天津门窗是威海运光装饰工程有限公司（www.whyunguang.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹会计。