

25升闭口堆码塑料桶25公斤化工桶生产厂家

产品名称	25升闭口堆码塑料桶25公斤化工桶生产厂家
公司名称	庆云县众越塑料制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县中心街（庆云居院内）
联系电话	15853429158 15726089158

产品详情

采用HDPE（高密度聚乙烯）材料,使用吹塑工艺生产，适用性广，可广泛用于化工、医药、食品等行业的包装。产品符合联合国UN标准中II类危险货物包装要求。堆码桶桶盖分为两种：密闭盖或排气盖，满足不同用户的需求，同时盖口可以带铝箔垫，增加桶的密封效果，防治液漏。

一、灌装

- 1、打开盖子，插入外径小于封口直径的管子实施灌装。
- 2、灌装液温度应不高于50℃，待内装液冷却到常温后拧紧外盖,有内盖的先按上内盖。
- 3、为了确保桶口的密封,建议采用扭力扳手拧紧桶盖;不同密封材质的扭矩是不同的，所需扭矩可垂询我公司客户服务部。

二、堆放及贮存

- 1、包装货物后的桶采用双面平托盘堆放，每个托盘上最多堆放3层，上下层桶之间要对准位置，使定位部分配合到位；每层堆放桶的个数由托盘大小而定。
- 2、堆放在托盘上的桶用缠绕膜打包固定，打包后托盘的堆放层数应不多于2层；堆放了桶的托盘堆高时上下层应对准，使上层的重量均匀地施加于下层；堆放处地面应平整，并处于水平位置。
- 3、桶应遮篷储存，避免曝晒，贮存温度在40℃以下，-18℃以上。

三、装载及运输

- 1、包装危险货物长途运输时：
 - 1) 堆放应采用托盘,托盘的尺寸应不大于1.3米，桶的边缘不得超过托盘边缘。
 - 2) 应将容器装入集装箱或车辆中，堆叠时注意上下层对齐，防止堆放歪斜和不稳。该集装箱或车辆应具备至少同容器等高的刚性围壁和围栏，以防止桶倾倒。
- 2、化学相容性的确认：使用时应确认所灌装的液体与容器及密封件材质的化学相容性，如对相容性有疑问时，应进行试验，也欢迎垂询；对于自行灌装未经我方确认的内装液所造成的相容性问题我方不承担责任。

四、使用须知

- 1、灌装时需防止内装液飞溅出来，伤害到操作人员。
- 2、拧盖前要查看密封圈是否安装到位,有无脱落现象；拧盖时要对准丝牙，以避免因错牙或滑丝导致桶口渗漏。
- 3、运输中应避免与坚硬锐利物碰撞，避免摔跌。