

濮阳龙腾珍珠岩厂 岩棉板厂家电话 晋中岩棉板

产品名称	濮阳龙腾珍珠岩厂 岩棉板厂家电话 晋中岩棉板
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

产品详情

岩棉板固定：岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于50mm。选8×120mm的塑料膨胀螺栓锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为12mm；孔深为120mm（含保温板厚度），哪里卖岩棉板，使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1~2mm。

在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

外墙保温岩棉板性能特点:

- 1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25℃左右）岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(m·K)之间。
- 2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，岩棉板批发，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。
- 3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，晋中岩棉板，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特zhi的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉、矿棉可制成岩棉板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉制品。岩棉板可分为防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、复合岩棉板等。

濮阳龙腾珍珠岩厂(图)-岩棉板厂家电话-晋中岩棉板由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠岩厂（www.pytzy.com）位于河南省范县濮城工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙腾珍珠岩在保温、隔热材料中享有良好的声誉。龙腾珍珠岩取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙腾珍珠岩全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。