

钢管脚手架出租价格 泸州钢管脚手架出租 四川欣盛悦机械设备

产品名称	钢管脚手架出租价格 泸州钢管脚手架出租 四川欣盛悦机械设备
公司名称	四川欣盛悦机械设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金花镇川西堂村5组82号
联系电话	18980981899

产品详情

脚手架出租

脚手架的组成结构

- 1、斜撑（也称斜戗、八字撑）：与脚手架外排立杆紧贴连接，与其立杆斜交并与地面形成 45° - 60° 角，泸州钢管脚手架出租，上下连续设置，形如“之”字。主要设置在脚手架拐角处，其作用是防止架子沿纵长方向倾斜并承受脚手架的水平作用力。
- 2、剪刀撑（也称十字撑、十字盖）：在脚手架外侧设置的双支斜杆、互相交叉，都与地面形成 45° - 60° 夹角。作用是把脚手架连为一体并承受脚手架的水平作用力，钢管脚手架出租公司，增强脚手架的整体稳定性。

脚手架租赁价格

剪刀撑及横向斜撑

- （1）剪刀撑杆件的接长应采用搭接，搭接长度不应小于1m，且不小于3个扣件坚固。
- （2）剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的蹀不宜大于150mm。
- （3）一字型、开口型双排架两端口必须设置横向斜撑，24m以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道横向斜撑。

(4) 横向斜撑应在同一节间，钢管脚手架出租价格，由底到顶呈“之”字型布置，斜撑交叉和内外大横杆相连到顶。

脚手架的组成结构

1、抛撑（也称支撑、压栏子）：是设置在脚手架外排（周围）、从地面支撑脚手架的斜杆，一般与地面成 60° 夹角，作用是增加脚手架横向稳定，阻止脚手架向外倾斜或倾倒，在支撑脚手架初期和拆除脚手架剩最后几步时，其作用尤为重要。抛撑应用一水平支撑（也称马梁、反支撑）与脚手架立杆连接，以增强稳定性。

2、扫地杆：它紧贴于地面的纵向水平杆，其作用是增强脚手架立杆根部的稳定性。

钢管脚手架出租价格-泸州钢管脚手架出租-四川欣盛悦机械设备由四川欣盛悦机械设备工程有限公司提供。四川欣盛悦机械设备工程有限公司（www.ztpkzl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！