

LFR5201KDD轴承 海瑞轴承有限公司 轴承

产品名称	LFR5201KDD轴承 海瑞轴承有限公司 轴承
公司名称	山东海瑞轴承制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临清市潘庄工业园
联系电话	13963582552

产品详情

临清海瑞轴承制造有限公司为您推荐：按滚动轴承尺寸大小分类 轴承按其外径尺寸大小，分为：

- (1) 微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承;
- (2) 小型轴承----公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承;
- (3) 中小型轴承----公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承;
- (4) 中大型轴承----公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承
- (5) 大型轴承----公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承;
- (6) 特大型轴承----公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。

临清海瑞轴承制造有限公司专业生产双列角接触球轴承、双列深沟球轴承、汽车轮毂轴承、汽车空调压缩机电磁离合器轴承、方孔农机轴承、LR5系列双列角接触滚轮轴承等。

轴承高速旋转注意事项

轴承在高速旋转、尤其是转速接近或超过尺寸表记载的极限转速时，LFR5201KDD轴承，主要应该注意如下事项：

- (1) 使用精密轴承

(2) 分析轴承内部游隙 (考虑温升产生的轴承内部游隙减少量)

(3) 分析保持架的材料型式 (对于高速旋转, 适合采用铜合金或酚醛树脂切制保持架。另外也有适用于高速旋转的合成树脂成型保持架)

(4) 分析润滑方式 (采用适用于高速旋转的循环润滑、喷射润滑、油雾润滑和油气润滑等润滑方式)

推力球轴承安装使用 (8类)

1.安装轴承时应拆除轴承封, 轴承, 洗净再涂上干净的优质润滑油。

2.安装轴承时, 应受力均匀, 不能锤击。如配合过盈较大, LR5007NPPU轴承, 则应把轴承放入矿物油内加热到 90° - 100° 后, 立即安装。

3.使用轴承时, 应有良好的密封防尘装置, 并应经常检查工作情况。

LFR5201KDD轴承-海瑞轴承有限公司-轴承由山东海瑞轴承制造有限公司提供。LFR5201KDD轴承-海瑞轴承有限公司-轴承是山东海瑞轴承制造有限公司 (www.hrtzc.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 辛经理。同时本公司 (www.jiaojiechuqiuzhouche.com) 还是从事双列角接触球轴承, 3056类轴承, 双列角接触球轴承厂家的厂家, 欢迎来电咨询。