

自动喷淋系统费用市场前景如何？

产品名称	自动喷淋系统费用市场前景如何？
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101
联系电话	15901308972

产品详情

自动喷淋系统的作用面积

作用面积的意思是说喷淋系统工作时，同时开放的喷头的喷水面积，达到此值即满足要求.事实上喷淋系统主要扑救初起火灾，当火势失控时，基本上灭不到火.据统计，95%喷淋系统成功案例中，可以同时开启四个喷头!

- 1.作用面积:一次火灾中系统按喷水强度保护的最da面积。
- 2.可以熟读理解自动喷水灭火系统设计规范，包括后边的条文说明。

国泰恒安本着多年自动喷淋系统行业经验，专注自动喷淋系统研发定制与生产，先进的自动喷淋系统生产设备和技術，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话!!!

消防自动喷淋系统怎么分配管

国泰恒安专业生产、销售自动喷淋系统，我们为您分析该产品的以下信息。

通常按如下原则配制：

- 1、对于轻危险级场所：

DN25：1只喷头

DN32：3只喷头

DN40：5只喷头

DN50：10只喷头

DN65：18只喷头

DN80：48只喷头

DN100：不限喷头数

2、对于中危险级场所：

DN25：1只喷头

DN32：3只喷头

DN40：4只喷头

DN50：8只喷头

DN65：12只喷头

DN80：32只喷头

DN100：64只喷头

DN150：不限喷头数（通常不会多于800只，因为，每套湿式报警阀只能带800只喷头，当多于800只喷头时，就需要多设几套湿式报警阀了）

自动喷淋系统

国泰恒安专业生产、销售自动喷淋系统，以下信息由国泰恒安为您提供。

系统安装完毕后，应按设计要求对管网进行强度、严密性试验以验证其工程质量。

系统试验前，应对不能参加试验的设备阀门及管道附件加以隔离。

试验用压力表必须是校验合格，精度不低于1.5级，表的满刻度值为被测压力的1.5倍，压力表不少于2只。

强度试验压力应符合设计要求，本工程试验压力为1.4Mpa，测压点设在管道系统的低点。对管网注水时，应将空气排尽，然后缓慢升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测无泄漏、无变形、无压降为合格。

系统强度试验合格后将压力降至工作压力，稳压24小时，检查以无泄漏，自动喷淋系统费用，无压降为合格。

试压过程中如遇泄漏，不得带压修理，应放空管网，消除缺陷重新再试。

系统试验合格后宜在室外合适地点排放试验介质，并注意安全。

系统试验完毕，应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道，并与记录核对无误，然后填写《系统试验记录》。

自动喷淋系统费用市场前景如何？由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）位于北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前国泰恒安在工程施工中享有良好的声誉。国泰恒安取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。国泰恒安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。