

# 烤漆房光氧催化设备多少钱 济南奥鑫都 安阳烤漆房光氧催化设备

产品名称	烤漆房光氧催化设备多少钱 济南奥鑫都 安阳烤漆房光氧催化设备
公司名称	济南奥鑫都环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市辛寨镇辛东村辛中大街
联系电话	15966612560

## 产品详情

根据工业涂装生产工艺，涂装废气主要来自于喷涂、干燥过程。所排放的污染物主要为：喷漆时产生的漆雾和，干燥挥发时产生的。漆雾主要来自于空气喷涂作业中溶剂型涂料飞散的部分，其成分与所使用的涂料一致。主要来自于涂料使用过程中的溶剂、稀释剂，绝大部分属挥发性排放，其主要的污染物为、、等。故涂装中排放的有害废气的主要发生源为喷漆室、晾干室、烘干室。

水吸收法(喷淋塔)是利用有机废气中某些物质易溶于水的特性，使有机废气成分直接与水接触，从而溶解于水达到去除目的。部分会加入活碱等处理一些酸性气体并且喷淋塔可以进行除尘、除雾、过滤油漆漆雾和除尘的效果等。适用于水溶性、有组织排放源的有机废气。工艺简单，管理方便，设备运转费用低，但产生二次污染，需对洗涤液进行处理；净化效率低，应与其他技术联合使用，对有机废气处理效果一般。

济南奥鑫都环保设备有限公司主要生产环保设备及配件、涂装设备及配件、模具的生产、加工（以上不含铸锻）及销售；钢材的销售；废旧金属回收及销售。

### uv光氧催化设备技能特征

一、作业成本低：UV光解有机废气净化器无任何机械动作，无噪音，无需专人处理和日常维护，只需作守时查看，本设备能耗低，设备风阻极低<50pa，可节省许多排风动力能耗。

二、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等首要污染物，以及各种恶臭味，脱臭功率可达99%以上，脱臭作用大大逾越国家1993年发布的恶臭污染物排放规范

和1996年发布的《大气污染物归纳排放规范》

三、习气性强：关于工业废气(恶臭气体等)UV光解有机废气净化器可习气高浓度，大气量，不同工业废气物质的脱臭、净化处理，可每天24小时接连作业，作业安稳可靠。

四、无需增加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭/工业废气经过本设备进行脱臭分化净化，无需增加任何物质参与化学反响。

济南奥鑫都环保设备有限公司，烤漆房光氧催化设备价格，是一家专业从事VOC净化处理、喷漆设备生产研发的企业。是经国家相关部门批准注册，在行业内率先通过中国环境保护产品认证，拥有新型设备专利证书、也是一家集研发设计、生产、销售、服务于一体的公司，客户遍布中国各地以及亚洲各国！产品主要有：uv光氧催化设备，安阳烤漆房光氧催化设备，中央除尘设备，水帘柜，废气喷淋塔，烤漆房，环保除尘柜，烤漆房光氧催化设备多少钱，催化燃烧设备等环保设备！

分析光氧催化废气净化器需注意什么问题

废气处理设备使用说明:光氧催化废气净化器

- 1、在使用过程中，应及时检查吸收液中酸碱浓度，当发现酸性浓度过高时应该及时更换吸收液。
- 2、废气处理设备周围应保持干净卫生。
- 3、需经常检查吸收塔中喷淋是否堵塞，烤漆房光氧催化设备厂家，如果堵塞应及时清理，或对塔内进行清洗。
- 4、净化塔中的吸收液是通过加液箱进行添加，液位因与进叶口水平，设备运行后，这时会有一部分液体进入循环系统中，再次添加液体使得与进液口水平；在使用过程中应观察吸收液使用情况，当发现消耗多时要及时添加，吸收液应每8小时进行一次检查，而且缺少时要及时添加。
- 5、设备停止运行时，首先停鼓风机1 - 2分钟后，再停循环水泵。使用时应先开循环水泵2 - 3分钟，再开鼓风机。

烤漆房光氧催化设备多少钱-济南奥鑫都-安阳烤漆房光氧催化设备由济南奥鑫都环保设备有限公司提供。“光氧催化,中央除尘,油烟净化器,打磨除尘柜”就选济南奥鑫都环保设备有限公司(www.aoxindu.cn)，公司位于：章丘市辛寨镇辛东村辛中大街，多年来，济南奥鑫都坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南奥鑫都期待成为您的长期合作伙伴！