

4米工程木方 国通木材 工程木方

产品名称	4米工程木方 国通木材 工程木方
公司名称	日照市岚山区国通木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区国通木材加工厂
联系电话	13256035000

产品详情

一般来说，工程木方，当气温低于12摄氏度的时候，木材就会发生收缩，当温度超过16摄氏度的时候，木材会膨胀变形，工程木方规格价格，所以一般来说，木材存放在一个合适的温度当中最适宜。

那如何在下雨的时候对建筑木方进行一些保护呢？首先，我们要学会先观察木材表面是否有杂物的存在，如果有杂物的话，那我们就需要对其进行处理，一般用一些清洁剂或是一些肥皂水也是可以的，然后等待木材干燥以后，在木材的表面涂上一层蜡，这样来说等到大雨来临的时候那我们就不用担心雨水过多而被腐蚀了。

当然在雨季过去之后，工程木方的尺寸，在天气晴朗的时候可以把木材晒一下，还可以打开窗子给建筑木方通风。

原木除了作为建筑木方外还有哪些作用

一、直接使用

- 1、建筑木方、坑木原木常常直接作用于建筑和坑木等方面，在建筑当中充当支柱或者是龙骨等
- 2、电柱、枕木由于原木笔直的身躯，4米工程木方，常常当中电柱、枕木主要的组成部分。
- 3、家具、工艺雕刻原木的作用虽然有很多，但是在人们的生活当中，原木用途最为广泛是用作家具、工艺雕刻。
- 4、乐器、装饰、人造板等原木在生活当中不仅是在大的方面有所运用，在小的方面作用也非常的大。

该怎样防止工程木方变形、开裂

- 1.木材含有水率的高低是导致变形的主要原因之一，我们可以采取二次烘干的方法，也就是我们常说的是自然烘干后在进行蒸发烘干。
- 2.内应力是变形的另一种原因，我们可以使用技术加上机械来改变内应力，常使用的方法是将两种不同的木材品种内应力较小的进行指接。
- 3.如果工程木方产品是安装在室内时，我们要根据室内的温度高低来调节，室温度较高，导致方木干燥，也是导致方木变形的原因之一。

4米工程木方-国通木材(在线咨询)-工程木方由日照市岚山区国通木材加工厂提供。4米工程木方-国通木材(在线咨询)-工程木方是日照市岚山区国通木材加工厂（www.rzguotong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。