

风管多少钱一平方 风之范 安徽风管

产品名称	风管多少钱一平方 风之范 安徽风管
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

安装使用螺旋风管怎样才能做到节能费用呢?

其一，如果你想要做到节约费用，那么在我们订购螺旋风管之前就一定要先查看产品是否有严格遵守国家空调设备质量监督中心颁布的《通风与空调工程质量验收规范》的标准来生产产品。

其二，要查看他的原材料是否有《镀锌板的质量证明书》、是否合适做螺旋风。

其三，为了能够节省人工及材料，施工方尽量能够计算出每一种规格的螺旋风管，并且注意在计算风管长度的时候要减去其他管件长度，如三通、风阀、弯头等。螺旋风管的安装时有多种方法的，在订货时一定要先决定用哪种方法连接再决定购买。连接方法有：法兰连接法、承插接法。用法兰连接法安装，不锈钢风管生产厂家，风管及配件的管是要一样大的。用承插试就要配件的规格比螺旋风管的管件小一点，因此能够计算出风管的每一种规格，每一条风管的准确长度在安装的施工中就可以不用裁割长度。

螺旋风管的种类和应用

风管主要用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用。目前市面上使用最广泛的就是螺旋风管。

螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，镀锌螺旋风管价格，不锈钢风管质量较好，适用性强，但价格高。目前市场上流通最广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较普通，对风管要求不太高的场所。

螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒等。

螺旋风管因较先应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，安徽风管，大概可有这几个名：镀锌（铁）螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。

除尘螺旋风管参数/应用与优缺点

螺旋风管种类繁多，在不同的应用场合还具有不同的称呼。例如在工厂用于交换浊废气与鲜风时，或中央空调运送冷暖风时，螺旋风管就是风管的一种。而当被用于饭店、宾馆的厨房时就是油烟管。而且还可以起到熟料管的作用。

但在平常下，螺旋风管一般区分为镀锌与除尘两类。本文将简述除尘螺旋风管的技术参数/应用以及优缺点。下面小编为您详细整理编辑：

一、技术参数

材质：镀锌板，或者是不锈钢板等。

管径：80—2000mm

厚度：0.5—2.0mm

长度：常规是4m/节，不过可按要求进行定制。

二、应用

除尘螺旋风管，它的应用是非常广泛的，在纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、食品等行业中，有着广泛的应用。它可以用于宾馆、商场、写字楼，以及一些地下场所中，主要是用来进行送风、排风、排烟等。

三、优缺点

1.优点

(1)其强度比较高，因此能够承受比较高的风压，一般能够承受3000Pa。

(2)其气密性高，风道阻力小，因此在送排风时不会产生二次噪音。

(3)能够降低能耗，风管多少钱一平方，节约运行费用。

(4)其安装空间小，且布局美观大方。

(5)管道清洁起来非常方便，测量起来也是非常方便的。

(6)在安装完成后，基本上是不需要进行维护的，因此维护工作量小。

2.缺点

这种风管不能扁平化，对空间的要求是比较高的，所以比较适合高层

风管多少钱一平方-风之范(在线咨询)-安徽风管由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司(www.ahfzf.com)是安徽合肥,换热、制冷空调设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在风之范领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创风之范更加美好的未来。