

海南软启动柜 高压电机软启动柜 建盛工业

产品名称	海南软启动柜 高压电机软启动柜 建盛工业
公司名称	襄阳市建盛工业控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区安居路2号
联系电话	13000000000 13000000000

产品详情

液体电阻启动柜性能远优于频敏变阻器，具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、投资少等优点，那使用的时候需要注意哪些事项呢？襄阳液体电阻启动柜，襄阳液体电阻启动柜厂家就来跟大家详细讲讲。

1、电阻液是一种弱酸强碱性盐溶液，高压电机软启动柜，呈碱性。生产现场的灰尘污物等容易进入电液箱内并在箱体底部沉积，需定期对箱体进行清洗和电阻液更新。当变阻器箱体渗漏等原因出现电液箱内浓度发生较大变化时也必须重新配置电阻液。

2、正常运行较长时间后发生启动电流增大现象，如果不存在机械等方面原因，海南软启动柜，一般需要对变阻器内电阻值重新测量，特别是高温环境下或干燥冬季的过量蒸发容易使箱体内水分大量减少，引起溶液浓缩而阻值显著减小。电液箱内液体总量显著减少，会使变阻器的热容量远小于设计值，电机启动过程中产生的热量会引起电阻液温度上升过快。襄阳市建盛工业控制有限公司(建盛工控)是集研发、生产经营于一体的科技型股份制企业。公司成立于一九九七年，主要从事襄阳软启动柜厂家，襄阳高压液态软启动柜，襄阳高压固态启动柜，软启动柜厂家，高低压成套、电机起动与控制、电力系统及工业自动化产品的研发、设计、生产、销售、咨询服务。建盛产品在建材、化工、冶金、矿山、机械、市政、电力等诸多行业得到广泛应用。销售网络遍布全国各地，高压软启动柜厂家，部分产品远销国外。

变阻器温升过高 热容量大是水阻柜的一个重大特征，因而允许连续多次启动而温度不会超过额定值。2、配制电解液a、先用纯净温水把适量电解粉在小容器中完全溶解，均等分别倒入水箱三个小格内。选用变阻器规格型号时要考虑电机各方面的性能参数和运行要求，例如电机的启动电流、启动频繁程度、水阻柜周围的环境温度、散热条件等。如果发现温升过高的变阻器箱体内液位不高，也可以通过增加液体量即增大热容量的方法部分改善温升高的现象。

水阻柜是采用特种介质的水溶液作为电阻，在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极串入电机转子回路中，电机启动时，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使(串入转子回路的)液体电阻由大到小作无级变化，从而使电机低电流平滑启动。如何测R：用一台交流电焊机，其输出端的两根

线一根和水阻柜活动极板相连接，这时极板要升到高位置。它具有启动电流小、启动性能优越、可连续启动、平滑启动、可低压启动，以及结构简单、可靠、操作自动化、安装维护方便等优点。结合笔者的使用和维护经验，现就水阻柜常见故障及处理做一个总结介绍。

海南软启动柜-高压电机软启动柜-建盛工业(诚信商家)由襄阳市建盛工业控制有限公司提供。二是定子串水阻，即电机属于鼠笼型电机，即转子回路在电机内部已短接。襄阳市建盛工业控制有限公司（www.xyjsdq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建盛工业——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区安居路2号，联系人：杨经理。同时本公司（www.yzqdg.com）还是从事河南水阻柜，山东水阻启动柜，江苏水阻软启动柜的服务商，欢迎来电咨询。