

鑫暖通风 管道配件加工通风管道制作 南通通风管道制作

产品名称	鑫暖通风 管道配件加工通风管道制作 南通通风管道制作
公司名称	昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇仓基园2号楼101室
联系电话	13641660282 13641660282

产品详情

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

昆山方形风管生产厂、昆山风管加工厂，昆山风管厂家

昆山鑫暖通风设备有限公司是一家专业从事镀锌铁皮风管加工0.5-1.4厚，不锈钢风管加工0.6-1.0厚304材质，L型半成品风管加工，角铁法兰框加工，销售风管配件；公司经过时代的进步，现拥有专业的成套风管生产线超级风管生产三线一套，重型风管生产七线一套，日产风管量L型2000到3000方。本公司承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目。

螺旋风管之所以成为市场的宠儿，是因为它与传统材料的风管相比较，是有十分明显的技术、节能、环保和经济优势。该风管具有磨擦阻力小、消声隔音、重量轻，可减轻建筑负荷，风管厂家，方形风管加工，易于加工制作，便于安装，施工周期短，外型高雅美观、清洁卫生，湖北风管厂家，造价较低等特点。可以说，不锈钢风管加工，集各种传统风管的优点于一身，它适应了人类社会对节能、环保、健康、和谐发展的要求，复合材料它是科技进步的结果，成为广大用户、工程设计人员、施工安装人员和市场的新宠是必然的。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

昆山鑫暖通风设备有限公司--不锈钢通风管道加工--白铁皮风管加工厂

复合玻纤板风管：近年的风管类型，以离心玻纤板为基材，专业做通风管道，内复玻璃丝布，外复防潮铝箔布(进口板材为内涂热敏黑色***酸聚合物，外层为稀纹布/铝箔/牛皮纸)，用防火粘接剂复合干燥后，再经切割、开槽、粘结加固等工艺而制成，根据风管断面尺寸、风压大小再采用适当的加固措施。消声性能：其管壁为柔性纤维织物，本身就是声音的不良导体和吸收体，自身不会产生声音，常州通风管道，还可以一定程度上吸收设备噪声，随着管道的延长，效果更为明显，可省去专用消声器。

保温性能：风管保温的目的在于防止能量流失及风管表面凝露。纤维织物风管反其道而行之，管道设计通风管道制作，牺牲少量冷量（少于10%）来防止风管表面凝露，（冷量仍然进入实际送风区域），利用纤维织物本身的渗透性，在风管表面形成冷气层，使得管壁内外无温差，因而不会凝露，达到了普通风管采用大量保温材料所达到的同样

果。

防火性能：防火特性取决纤维材质，一般纤维织物风管采用的是新型的阻燃纤维，达到GB8624-2006级防火标准。要是防火要求高，国内有个索斯的品牌使用特制的玻璃纤维布制做的风管，加工通风管道，可达到GB8624-2006***防火标准。

防潮性能：由于表面有冷气层，所以不会产生凝露，材料均为强疏水性材料，专业制造通风管道，不易受潮。即使风管表面沾水，南通通风管道制作，由于风管表面有渗透，也会迅速风干。

强度：柔性材料，但韧性好。耐压大于2000Pa。

重量：单位面积重量小于0.25kg/m²

1、受火情况

对穿越防火分区的风管系统，应当按照BS 476第20部分的要求进行受火实验或评估。风管的防火性能与风管是否具有未加保护的开口有很大关系，因为这种情况下火焰和烟气是可以直接进入风管内部的。如果不能确定的话，我们就应当假设其具有此种开口，也就是在前面的测试方法中提到的DUCT B的情形去处理。

2、应满足的防火性能

通常来讲要求防火风管必须同时满足稳定性、完整性和绝热性的全部性能要求，如果是排烟风管的话，还要求满足有效截面的要求。然而，实际的工程中可以根据具体情况做一些灵活调整。例如，如果在风管周围没有可燃物和人员疏散的情况下，消防管理机构是可以接受绝热性能稍低的防火风管的。

3、支撑结构

应当注意的是，用于悬挂防火风管的梁、楼板或墙体，至少应具有与风管同等的耐火极限。

4、悬挂体系

所有的悬挂体系的吊挂件和紧固元件必须能够承受整个风管的荷载，以及有可能施加于其上面的其他荷载。通常情况下，我们不允许使用化学胀栓。

昆山市玉山镇鑫暖通风有限公司专业承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质创新、工程耐用易维护、优质服务、缔造信誉的理念。

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形，无焊接，不漏气，不漏水，多用于送风跟散装物料运送，替换传统的白铁管（即手艺咬缝铁管）。是风管的一种，全机制，直管无需手艺击打。其重要用途如下：(1) 送风，包括通气，厂家直销通风管道制作，如送鲜风和排气，监控摄像机厂家，这个范围很广，如工厂车间，出产场合空气，由于有害气体发生需求排出室外，防火玻璃门，又需求把室外空气运送至室内。这时就要运用流量大而压力小的空气运送管道，建筑膜，管道配件加工通风管道制作，螺旋风管就最实用，通常情形下运用镀锌铁管，金属切削液厂家，有腐化性合格外潮湿场所运用不锈钢管。(2) 送凉风。最常见的是中心空调的管道，这种管道需求加保温资料。

螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放***管、矿用涂胶布风筒等。螺旋风管具有以下特点：

1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；2、安装方便，连接点少；3、通风阻力小，通风噪声小；4、强度与刚性均好；5、厚度均为可控，在5-107 μm之内任意选择；6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；7、可代替部分需热镀锌的工艺；8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时。

鑫暖通风(图)-管道配件加工通风管道制作-南通通风管道制作由昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部提供。昆山市玉山镇鑫暖通风设备经营部（www.szbaitie.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！