

转向泵S3407010E266 转向泵 济南正宸

产品名称	转向泵S3407010E266 转向泵 济南正宸
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

产品详情

汽车配件的选择方法1

如何才能选购到合适，性价比较高的汽车零部件，在这里，给各位推荐以下技巧，帮助您选择理想的汽车配件：

1、看商标标识是否齐全：正宗汽车配件的外包装质量好.包装盒上字迹清晰.套印色彩鲜明.包装盒.袋上.应标有产品名称.规格型号.数量.注册商标.厂名厂址及电话号码等等.有的厂家还在配件上打出自己的标记.一些重要部件如发电机.分电器.喷油泵等.还配有使用说明书.合格证和检验员章.以指导用户正确使用维护.选购时应仔细认清.以防买了不合格产品。

牵引车是什么车牵引车和挂车有什么区别

牵引车是什么车 前面有驱动能力的车头叫牵引车，后面没有牵引驱动能力的车叫挂车，挂车是被牵引车拖着走的。牵引车和挂车的连接方式有两种：一种是挂车的前面一半搭在牵引车后段上面的牵引鞍座上，牵引车后面的桥承受挂车的一部分重量，这就是半挂；第二种是挂车的前端连在牵引车的后端，牵引车只提供向前的拉力，拖着挂车走，但不承受挂车的向下的重量，这就是全挂。牵引车相关原理 牵引力控制系统TractionControlSystem，简称TCS，也称为ASR或TRC。它的作用是使车在各种行驶状况下都能获得的牵引力。牵引力控制系统的控制装置是一台计算机，利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角，当汽车加速时，如果检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大，计算机立即判断驱动力过大，发出指令信号减少发动机的供油量，转向泵，降低驱动力，从而减小驱动轮的滑转率。计算机通过方向盘转角传感器掌握司机的转向意图，然后利用左右车轮速度传感器检测左右车轮速度差；从而判断车转向程度是否和司机的转向意图一样。如果检测出汽车转向不足(或过度转向)，计算机立即判断驱动轮的驱动力过大，发出指令降低驱动力，以便实现司机的转向意图。牵引力控制系统能防止车辆在雪地等湿滑路面上行驶时驱动轮的空转，使车辆能平稳地起步、加速。尤其在雪地或泥泞的路面，牵引力控制系统均能保证流畅的加速性能，防止车辆因驱动轮打滑而发生横移或甩尾。牵引车和挂车有什么区别
半挂牵引车是装备有特殊装置用于牵引半挂车的商用车辆。前面有驱动能力的车头叫牵引车，转向泵34

07020-X112，后面没有牵引驱动能力的车叫挂车，转向泵1313L/23A，挂车是被牵引车拖着走的。牵引车和挂车的连接方式有两种：一种是挂车的前面一半搭在牵引车后段上面的牵引鞍座上，牵引车后面的桥承受挂车的一部分重量，这就是半挂；第二种是挂车的前端连在牵引车的后端，牵引车只提供向前的拉力，转向泵S3407010E266，拖着挂车走，但不承受挂车的向下的重量，这就是全挂。

看胶接零件有无松动：由两个或两个以上零件组合成的配件，零件之间是通过压装、胶接或焊接的。它们之间不允许有松动现象。如油泵柱塞与调节臂是通过压装组合的，离合器从动毂与钢片是铆接结合的，摩擦片与钢片是铆接或胶接的，纸质滤清器滤芯骨架与滤纸是胶接而成的，电器设备的线头是焊接而成的。选购时若发现有松动，应予调换。

看转动部件是否灵活：选购机油泵等转动部件总成时，用手转动泵轴，应感到灵活无卡滞，选购滚动轴承时，一手支撑轴承内环，另一手打转外环，外环应能快速自如转动，然后逐渐停转，若转动部件转动不灵，说明内部锈蚀或产生变形，不要购买。

转向泵S3407010E266-转向泵-济南正宸由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。济南正宸动力汽车零部件有限公司（www.zhengchendongli.com）是一家从事“原厂、品牌转向助力叶片泵、齿轮泵、方向机、空力机等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正宸动力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使正宸动力在汽摩及配件加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！