

重庆隔音门窗 金然门窗 门窗

产品名称	重庆隔音门窗 金然门窗 门窗
公司名称	重庆金然门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南彭重庆公路物流基地环道东路16号
联系电话	17782012655

产品详情

铝合金门窗质量标准

1.厚度:有70系列、90系列铝合金滑动门窗，70系列铝合金滑动门窗可用于房屋。铝合金序列号表示门框厚度和结构尺寸的毫米数。常见的铝合金滑动窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。选择时应根据窗孔大小及局部风压值确定，作为封闭阳台使用的铝合金滑动窗不得小于70系列。

2.强度:抗拉强度为157牛顿每平方米，屈服强度为108牛顿每平方米。在选择和购买时，门窗，可以适当地弯曲轮廓，并应能在释放后恢复。

3.颜色:同一铝合金型材颜色应一致。如果色差明显，不适合购买。

4.光洁度:检查铝合金型材表面，无凹凸不平。

光泽度:铝合金门窗应避免采购档案开放泡沫等明显缺陷(白点)和灰(黑点)、裂纹、毛刺、剥落等。

6.氧化度:氧化膜厚度应达到10微米。当选择和购买时，重庆塑钢门窗，轻轻划伤型材表面，看看其表面的氧化膜是否可以擦除。

断桥铝门窗优劣区分：

一、看型材表面质量

型材质量的好坏可以从断桥铝型材的表面观察，好的断桥铝型材表面光泽有质感，表面喷涂颜色处理也会自然，看着感觉流畅;次的断桥铝门窗则表面粗糙，没有光泽，看起来感觉不自然，用了一段时间后，差的断桥铝门窗就会出现变色或褪色，色泽不饱满。

二、看型材切面构造

好的断桥铝门窗型材切面几何角度准确，型材不会发生弯曲扭拧，角度端正。而且切面厚度足量，比如您定制的60型号的断桥铝门窗，60是指型材厚度为6公分，而这6公分为十足的断桥铝材质，穿条占的比重少;而较次的断桥铝门窗，就会采用虚撑的60型材，用穿条来撑起这个厚度，铝的材质比较少。

三、看型材的隔热条

隔热条分进口的和国产的，国产隔热条大部分为塑料的PVC材质，进口隔热条是聚酰胺的，即为尼龙隔热条。品质好的断桥铝门窗，采用的进口隔热条，它的耐高温性及耐低温性更好，热传导值低，更能实现隔热保温环保节能的效果，可以节约能源20%——30%。

一、密封性要求

1.角部密封条（胶角）：密封条应避免转角拼接，重庆隔音门窗，应将转角处密封条设计成90度整体式胶角。

2.框扇密封条：开启扇部位宜设计三道密封胶条，分别为主密封胶条、扇压边胶条和框压边胶条。

二、防渗透要求

1.外窗必须设置排水通道、排水口、排气孔（气压平衡孔），排出窗框扇内积水。排水口外侧应设扣盖，防止强风将雨水、灰尘吹入窗扇。

2.隔热条应采用C型构造，与内外铝型材复合后在同一个水平面上，避免隔热条处积水造成渗漏、腐蚀隐患，同时可增加隔热条长度，提高热工性能。

3.门窗洞口尺寸：结构洞口预留不应过大，避免封堵困难造成渗漏隐患。

4.企口：窗洞因为特殊原因，如外墙为石材幕墙，洞口预留尺寸大，结构洞口建议做企口，企口应与混凝土墙同时浇筑。

5.外窗台板：外墙材料为涂料的建筑，重庆断桥铝门窗价格，建议采用金属窗台板。金属窗台板内侧应压入窗框，外侧突出墙面做滴水。

6.窗框与结构洞口：窗框宜立中安装，如靠外侧安装，应向内收进20mm，防止结构施工误差导致窗框安装在结构外皮以外，造成雨水渗漏。

重庆隔音门窗-金然门窗-门窗由重庆金然门窗有限公司提供。重庆金然门窗有限公司（www.tz1288.com）在金属门这一领域倾注了无限的热忱和热情，金然门窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以

品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨先生。