

# 云南太阳能庭院灯 庭院灯 星珑led庭院灯

产品名称	云南太阳能庭院灯 庭院灯 星珑led庭院灯
公司名称	广东星珑照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区牛山外径工业园汇京路
联系电话	18926802160

## 产品详情

- 6、庭院灯灯具反光器采用高纯铝压制成型，表面氧化后镀二氧化硅处理，表面无明显划痕，配光合理，光效高，低眩光光学系统。
- 7、庭院灯灯具灯具的灯罩透光率达90%以上；灯罩表面无气泡、明显的划痕和裂纹。
- 8、庭院灯灯具灯具灯头，云南仿古庭院灯，内部零部件采用防火阻燃材料、外露紧固件为不锈钢材质。
- 9、庭院灯灯具灯具的绝缘电阻值不小于2M $\Omega$ ，内部接线为铜芯双层护套绝缘线，芯线截面积不小于1.5 mm<sup>2</sup>，橡胶或聚氯乙烯（PVC）绝缘电线的绝缘厚度不小于0.6mm。
- 10、庭院灯灯具电气安全等级：I类，灯具应具有专用的接地端子。
- 11、庭院灯灯具防护等级、密封性能：电器腔IP54；
- 12、庭院灯灯具功率因素：0.85以上。
- 13、庭院灯灯具杆径经热镀锌处理，云南庭院灯设计，表面聚酯粉体涂装。电器门离地500mm，云南太阳能庭院灯，开门长600mm、宽120mm。

### 材料不过关

从近几年处理的故障情况来看，材料质量低也有很大因素。主要表现是：导线含铝少，导线比较硬，庭院灯，绝缘层薄。这种情况近几年较为普遍。

### 配套工程质量不过硬

庭院灯电缆一般铺在人行道上。人行道施工质量差，地面下沉，使电缆受力变形，导致电缆铠装。特别是东北地区处于高寒地带，冬季到来，使电缆和土质形成一个整体，地面一旦出现沉降，就会在庭院灯基础底部被拉伤，而到夏季雨水多时，就会在基础根部烧断。

## 接地安装

施工时按照接地分项工程施工工艺标准、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》《利用建筑物金属体做防雷及接地装置 安装》86SD566标准集进行施工。图鉴结构施工时，严格按照规范和设计要求对结构钢筋进行焊接，钢筋搭接长度双面焊接不小于8cm，单面焊接不小于16cm。特别注意按设计要求做好等电位联结。

由安装部门负责对系统调试，调试合格后提供调试报告，并经试运合格后交竣工验收。

云南太阳能庭院灯-庭院灯-星珑led庭院灯(查看)由广东星珑照明有限公司提供。“LED路灯,洗墙灯,景观灯,庭院灯,路灯头”就选广东星珑照明有限公司(www.gdxlzm.com)，公司位于：广东省东莞市东城区牛山外径工业园汇京路，多年来，星珑照明坚持为客户提供好的服务，联系人：郑小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星珑照明期待成为您的长期合作伙伴！