

扁平彩色吊带/柔性吊带/圆形吊装带/EA/EB型吊带

产品名称	扁平彩色吊带/柔性吊带/圆形吊装带/EA/EB型吊带
公司名称	裕华区飞燕起重机械经销处
价格	.00/个
规格参数	型号:320 提升量:10000 (m) 起升高度:100
公司地址	中国 河北 石家庄市 建设大街与南二环交叉口华北五金机电城A区一排63-64号
联系电话	86 0311 89683818 13933808890

产品详情

型号	320	提升量	10000 (m)
起升高度	100	用途	港口/运输/码头/吊装
型号圆型		3t	
类型吊带		规格	尼龙
最大载荷3000 (kn)		材质	起重货物建筑吊装

圆形吊装带，最大负荷可至300吨，有效长度可至80米，安全系数一般采用范围：1，圆形吊装带是采用高强度聚酯工业长丝（100%pes）制成，内部承载芯采用无极环绕以构成循环状，外部使用100%pes织成不受力的套管对承载芯加以保护。吊装带维护非常简易，因撞击而造成损害在吊装作业中是很普遍发生的危险，而ea-a型吊装带在强烈撞击下只会扁平化，所以风险为零。如果吊带严重损坏，将首先是外面的封套破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带已经受到损害；在重复的测试中已经显示，如没有可见的外部套管受伤害内部受损害是不可能出现的，同时，如果内部的承载丝束已经断裂，它将会透过套管而被发现。如果套管上有小的割伤可以用松弛的胶带加以保护，以免更进一步的裂开，但必须要仔细检查确定有没有内部的损害才可以继续使用。如果套管上有大的割伤必须由我公司来检查，是否可以修复和继续使用。

最大安全工作载荷=方式系数p * 额定载荷吊装方式最大安全工作载额

型号	颜色	最小破断载荷(kg)	额定载荷(kg)	垂直吊p=1(kg)	结套吊p=0.8(kg)	45度吊p=1.8(kg)	90度吊p=1.4(kg)
ea-01		6000	1000	1000	800	1800	1400
ea-02		12000	2000	2000	1600	3600	2800
ea-03		18000	3000	3000	2400	5400	4200
ea-04		24000	4000	4000	3200	7200	5600
ea-05		30000	5000	5000	4000	9900	7000
ea-06		36000	6000	6000	4800	10800	8400
ea-07		48000	8000	8000	6400	14400	1120

ea-08	60000	10000	10000	8000	18000	14000
ea-12	72000	12000	12000	9600	21600	16800
ea-20	120000	20000	20000	16000	36000	28000
ea-30	180000	30000	30000	24000	54000	42000
ea-300	1800000	300000	300000	240000	540000	420000

圆形吊装带，最大负荷可至300吨，有效长度可至80米，安全系数一般采用7：1.6：1，圆形吊装带是采用高强度聚脂工业长丝（100%pes）制成，内部承载芯采用无极环绕以构成循环状，外部使用100%pes织成不受力的套管对承载芯加以保护。吊装带维护非常简易，因撞击而造成损害在吊装作业中是很普遍发生的危险，而ea-a型吊装带在强烈撞击下只会扁平化，所以风险为零。如果吊带严重损坏，将首先是外面的封套破损从而核心的承载芯会暴露出来表示吊装带已经受到损害；在重复的测试中已经显示，如没有可见的外部套管受伤害内部受损害是不可能出现的，同时，如果内部的承载丝束已经断裂，它将会透过套管而被发现。如果套管上有小的割伤可以用松弛的胶带加以保护，以免更进一步的裂开，但必须要仔细检查确定有没有内部的损害才可以继续使用。如果套管上有大的割伤必须由我公司来检查，是否可以修复和继续使用。批发说明:我公司可根据各地经销商的实际情况提供合理的采购建议，指导经销商选择畅销的规格型号。