

# 南阳一通 防爆电气的首选

产品名称	南阳一通 防爆电气的首选
公司名称	南阳市一通防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:一通 型号:YTW-2 用途:监控
公司地址	河南省南阳市伏牛路生态工业园区
联系电话	86-037763707163 13569201641

## 产品详情

品牌	一通	型号	YTW-2
用途	监控	产品认证	ISO9001
产品描述			

ytw-2防爆一体化万向摄像仪是新一代的防爆监控设备，它采用了更为先进的制造工艺，凭借成熟的质量管理体系作为保证，使得产品的质量和性能在同类型的产品处于领先地位。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体的环境中，达到监控现场的目的。

机体采用一体化结构设计，云台与摄像仪之间无外连接线缆，能作水平、垂直、全方位旋转。

主体采用不锈钢制作，其中45型材质采用表面喷塑或镀铬两种工艺处理。

可安装高品质摄像机和高素质镜头，或安装高清晰一体化彩色摄像机。

随机配备遮阳罩、雨刮器、自动加热装置等各种组件。

低温环境下工作时能启动自动加热装置，在极寒冷的地区稳定可靠地工作。

安装方便，维护简单，可选用固定支架、基座、立柱、塔架方式安装。

### 防爆标志

防爆标志 exd ct6 /dip a21 ta,t6 防护等级 ip67

### 电气指标

输入电压ac100v~220v ( ± 10% )

工作电流 < 1a

功耗 85w

预置位数量 根据解码器所能支持的数量

预置位精度 1.5 °

预置位采样电压 5vdc

预置位采样对象 云台水平定位、云台垂直定位

镜头变焦定位、镜头聚焦定位

自动加热 低于-10 时启动自动加热

电气连接

2芯电缆用于电源

2芯电缆用于信号控制

视频电缆用于视频信号输出

机械指标

材质 316、304、45

水平转动 360 ° 连续

垂直转动 +45 ° ~ -45 ° 或者 +90 ° ~ -90 °

水平转动速度 0 ° ~ 20 ° /s

垂直转动速度 0 ° ~ 20 ° /s

出线孔数量 2

出线孔螺纹规格 g-3/4 ”

环境指标

大气压力 86 ~ 106kpa

环境温度 -45 ~ +60

相对湿度 95%rh(+25 )南阳市一通防爆电气有限公司位于我国防爆电气技术科研生产及实验基地——河南南阳。主要从事防爆电气的科研、开发和生产，开发生产各种防爆电器、防爆仪表、防爆通讯监控、防爆暖通及其它防爆电气设备。同时承接各类防爆电气设备成套系统的设计开发和横向技术合作。公司产品畅销国内外各大石油、化工、医药、军工、航天等重要工程。曾得到中石化集团、中海石油化学有限公司等多个用户的肯定及表扬，在国内外赢得了较高声誉。所有产品严格按照gb3836.1.2.3.4 20

00《爆炸性气体环境用电气设备》标准，国际标准iec60079-1、iec60079-7及其它相关标准的规定设计、制造，有完善的质量保证体系，已获得iso9001国际质量体系认证。这里是您放心的选择！公司占地十万多平方米，建筑面积达六万多平方米，下设6个分公司（防爆暖通分公司、防爆监控通讯分公司、防爆仪表分公司、防爆厂用分公司、防爆矿用分公司、防爆电梯分公司）和2个防爆电气研发中心，同时拥有4个全资控股子公司。公司依托南阳防爆电气优势，集全国防爆电气专家于一身，以绝对权威技术，倾力打造国内防爆电气王国。公司拥有100多位专业技术人才，大量实验检测设备，坚持开拓创新，开发出一批具有自主知识产权的高新技术产品，填补了多项国内空白，产品开发技术在国内、国际均处于领先地位，并获得多项专利技术。目前已形成国内最大的防爆空调、除湿机科研基地，国际一流的防爆监控通讯科研基地。我们深知一个公司的发展离不开广大用户的关注和支持，我们将秉承我们一贯的宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，以科技为根本”为新老客户竭诚服务。在激烈市场竞争中，凭着过硬的技术，优质的产品，热情的接待，周到的服务，快捷的速度，我们相信，我们的明天会更好！真诚欢迎您的支持和选购。

（市场部）电话：0377-63235228 61616333（暖通空调）0377-63283138 63212336（厂用电器）  
0377-63215016 61616099（监控通讯）0377-63251136（矿用电器）0377-63251208 63251218（防爆电梯）  
0377-63221039/63221029（防爆仪表）（售后）服务部：0377-63265601 63265282 传真：0377-63212576  
63235296 网址：www.yitongex.com 邮箱：yitongex@163.com 地址：河南省南阳市共和街72号