

# 膨胀剂裂不开岩石用破裂机铜仁操作流程

产品名称	膨胀剂裂不开岩石用破裂机铜仁操作流程
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

膨胀剂裂不开岩石用破裂机铜仁操作流程市政基础，城市建设中广泛的使用土石方开挖工程液压劈裂棒  
注意事项1.向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。2.柴油机需正传，顺时针方向。3.将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝色，黑色，蓝管高压，黑管低压。

面对目前市场上岩石过硬、炮头机效率，进而我们工程进度，在目前这种大的经济背景下，采石场采不出石头、涵矿没有效率，那么我们的矿场就等于毁灭性打击，那么针对于玄武岩，花岗岩，石灰岩等各种的岩石以及矿山，我们到底用什么办法施工效果呢？

为了解决现状的难题，我公司专业制造研发了静态岩石设备“愚公斧液压劈裂机”，经过反复实验现场效果论证，解决了现今市场上液压劈裂机常会出现的如力度不够，破不开岩石，压力上不去，头容易断这些问题。在投入工地使用一段时间后，其实用效果让工程老板们大为赞叹。

可控、拆除非，尺寸准确液压劈裂棒在市政基础，城市建设中广泛使。地基开挖。现行的岩石解体主要有：手工锤击破碎法，钻孔加水泥胀裂法，挖掘机加液压锤的冲击破碎法...。这些都存在着一定的缺点，前2种效率非常低，二氧化碳气体效率还算可以，（但其实真实效率比愚公斧劈裂机高不了多少）由于设备费用昂贵，令中小企业难于接受。

是利用岩石的抗压强度高，抗拉强度低的特点，利用人工斜契原理通过以液压高压油为能量源达到使岩石的效果。液压劈裂机优势：相对水泥膨胀剂，开采岩石需要等待的时间太过漫长，开采岩石速度太慢，人工打孔，工作量大但是方量提不上，还不可以重复利用。仅仅人工成本就有极大的浪费。手持式劈裂机，也同属我公司生产的优质设备，它只适用于小方量石方开采，就打孔来说，手持式劈裂机，人工孔打孔只能打46mm的小孔，液压劈裂机，机器打孔，需打110mm大孔。开采岩石速度快，节约成本，无声开采岩石，液压baopo石方设备。

诈现在矿山开采中诈批不下来，很多人选择了二氧化碳报破，殊不知二氧化碳报破费时费力成本高，这些致命伤让很多老板陷入左右为难地步。土石方基坑挖掘石头劈裂机福海县直销土石方基坑挖掘石头劈裂机劈裂棒使用要根据我们的实际情况来用，简单的说劈裂棒的使用方法就是先打孔，然后把劈裂棒都放入孔中，扳动换向阀开始，这就是它的一个整套的施工流程。

## 膨胀剂裂不开岩石用破裂机铜仁操作流程

岩石劈裂机的施工工艺：根据拆除路面/岩石的厚度，确定凿孔深度、以及选取的静爆器的数量；打孔：首先在岩石上用风钻钻孔，每间隔0.7米垂直打孔，在横截面上凿深度70公分的孔，为提高工作效率，凿孔的作业可提前进行；开裂：插入静爆器，静爆岩石表面，依断裂层拆除；一个班组施工中，使用风钻与岩石劈裂机作业日均拆除量可达500~800立方米左右，岩石劈裂机每一次拆除下来的石块都有2立方左右大小，拆除、省时省力、节约成本，是建筑或岩石静爆的设备。特别适宜对声音、场地、工期等条件要求高，岩土局部拆除、快速拆除、液压劈裂机使用方法：液压劈裂机只要在所要开采的石料面上开几个孔和一些槽，然后用劈裂机劈下石料。

5、参数液压劈裂棒的钻孔直径小18厘米、大25厘米以上，钻孔间距3到5米一排，钻孔的深度在2米左右，每次放入一排4到6条劈裂棒，大型劈裂棒需采用挖机装放入孔中，液压动力站在一两分钟产生5千到1万吨的工作压力，就可胀裂开石头50立方左右。