

环氧砂浆工业地坪 地坪漆厂家施工

产品名称	环氧砂浆工业地坪 地坪漆厂家施工
公司名称	保定市正欧装饰工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省保定市徐水区大因镇大因村（注册地址）
联系电话	15188688189 15027839660

产品详情

环氧砂浆地坪 地坪厂家施工

保定市正欧装饰工程有限公司

我们的地址：保定市徐水区电话：13524838709联系手机：15188688189 期待您的咨询

我公司主要经营环氧地坪漆、EPPU地坪漆、环氧自流平地坪漆、防静电自流平地坪漆、室外地坪漆、水性地坪漆、水性聚氨酯地坪漆、高耐磨聚氨酯地坪漆、乙稀基重防腐地坪漆。

性能特点强度高、耐磨性损、美观耐用，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点;还可根据需求添加防静电、导静电、防滑等特性。适用范围广泛适用于机械、食品、电子、、化工、医药、烟草、纺织、家具、轻工、塑料等,制造工厂车间和仓库的水泥地面或水磨石地面。施工要求1、水泥基面牢固、结实、不起壳，应杜绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层好一起浇筑。若先浇筑混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。有关坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。2、要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。基面处理1，为使地坪涂料的施工达到良好效果，对于尚未找平的地面，施工前应首先施工水泥找平以进行找平处理。土建方找平时，在水泥初凝时，用专业地面机械对地面进行磨平处理。经过基层处理再涂装的环氧涂地坪的表面会更平整、光亮，使用寿命也会提高。2，待水泥层干燥后(大约28D)，用打磨机对地面进行整体打磨处理，使其表面平整，水泥毛细孔全部敞开。3，对于有油污(食用油、机油)的基层，先用表面处理机喷洒于用水冲湿的地表面，反复擦洗，直到无油污为止。4，对于碱性太大(PH>8)的基层，先用稀盐酸或者稀醋酸积极性中和处理，然后用清水冲洗。5，对于潮湿的地面，通过吸水、擦干，太阳、灯照，热风机吹烘，使其含水率达到施工要求。养护1.地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。2.避免硬物划伤地面。3.日常清扫可用柔软的扫把或抹布清洁。4.若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次。

5.严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡

以上是一些关于环氧砂坪的小知识，想咨询更多欢迎来电，随时为您解答。