

PU、橡胶带，三层带，热风缝口密封机V-2+

产品名称	PU、橡胶带，三层带，热风缝口密封机V-2+
公司名称	天津启明商贸有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	种类:压胶机 用途:压胶设备 自动化程度:全自动
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区办公楼214室-15 (集中办公区)
联系电话	26733981 13920936088

产品详情

种类	压胶机	用途	压胶设备
自动化程度	全自动	作用对象	服装厂、户外运动用品厂、雨衣厂
驱动形式	气动	产品类型	全新
品牌	铁金刚	型号	V-2+
产品别名	过胶机、压胶机、封口机	功率	2800 (Kw)
外形尺寸(长*宽*高)	1300*600*1530 (mm)		

==产品特点==

采用plc可编程、人机界面触模式数字显示操作。可根据用户需求随时修改程序。温度自动控制，稳定性高，温度波动 ± 2 ，温度上限报警设计、保护发热丝。上下压输链条同步传动、自动补偿虚位、自动微退功能、减少压带空白。根据人体力学设计双脚踏控制程序，操作舒适，不易疲劳，适宜长时间操作。可以连续24小时工作，高效率生产。独特发热管结构，进风经过滤，绝无水分及油分。下柱独特超薄、超小设计，适宜各种中小件产品密封压带。自动剪带、送带，自动带尾完成，减少材料损耗。

==技术参数==

电源:	ac 220v 50hz
额定功率:	2800w
热力控制:	无段可调，常温~700
速度:	2~24 m/min 无段变速

压缩空气:	0.35~0.5 mpa
压轮宽度:	光面25mm标准型，其他如钢纹、直纹等可自由选择
可吹胶带宽度:	标准型14mm~22mm，其他宽度可根据客户需求自由选择
上压轮升降距离:	18 ~25 mm
外型尺寸:	长1300mm × 宽600mm × 高1530mm
净重:	140kg
缝合跳漏防止:	在热风管向内运动与滚轮启动及滚动轮停止与热风管向外运动之间均有可供利用之调节以防止缝口之跳漏