

AT型气动执行器 宏泉 AT

产品名称	AT型气动执行器 宏泉 AT
公司名称	温州宏泉气动阀门成套有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏泉 型号:AT 产品用途:驱动阀门开关
公司地址	永嘉县江北街道浦西工业区（永嘉正佳资产管理有限公司一层）
联系电话	86 0577 67955175 13588918885

产品详情

品牌	宏泉	型号	AT
产品用途	驱动阀门开关	驱动能源	气动执行器

at型气动执行器

型号选择：首先确定阀门、闭时的扭矩，再根据阀门使用的流体介质增加安全值。对清洁、润滑介质增加20%安全值；对水蒸气或非润滑液体介质增加25%安全值；非润滑的浆料液体介质增加40%安全值；非润滑的颗粒介质增加80%安全值。选择双气控执行器时，根据上计算的扭矩值及使用气源压力查找双气控执行器的扭矩表，就可得到准确da型号。选择单气控执行器时，根据上述计算的扭矩值及使用气源压力，在弹簧复位栏内查找终点时扭矩（此扭矩要大于上述计算的扭矩），就可得到准确的sr型号。例如：气源压力为0.4mpa，经上述计算需要控制一个扭矩为165n.m的阀门，首先按表查找弹簧复位终点相近扭矩171n.m，再向左查看执行器型号为sr160型（共装10组弹簧）。说明：sr单气控型输出扭矩表中，弹簧复位“终点”扭矩即为关闭阀门的扭矩，弹簧复位“开始”扭矩即为打开阀门时的扭矩。相对应的气源压力开始的扭矩即关闭阀门状态的扭矩，气源压力终点扭矩即为打开阀门的扭矩。结构特点1）、挤压成型的铝合金缸体，经硬质氧化处理，表面质一坚硬，耐磨性强。2）、紧凑的双活塞齿轮、齿条式结构，啮合精确，传动平稳，安装位置对称，输出扭矩恒定。3）、活塞、齿条和输出轴的活动部位均安装f4导向环，实现低摩擦，长寿命，避免金属间的接触。4）、缸体、端盖、输出轴、弹簧、紧固件等均经防腐处理。5

）、单气控型执行器的弹簧经预压后安装，可安全、方便的拆卸和组装。6

）、执行器

在全开和全关位置均可进行0度和90度正负5度的双向行程调节。7）、安装连接尺寸符合iso5211、din3337和vd1/vde3845以及numar标准，确保执行器间的互换性和方便安装电磁阀、限位开关等附件。8）、输出轴的安装连接孔有多种形状（四方孔、轴键孔、扁孔）供选择9）、外形美观而精巧，重量轻，具有防水密封结构。10）、有常温型、高温型、低温型。

订货须知订货时请注明以下内容：一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.公称通径，2.流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸性），3.双作用或单作用(单作用请注明气开式或气闭式)，4.阀体、阀芯材料，5.是否带附件(附件标准：电磁阀、行程开关、空气过滤减压器等)，说明附件型号。以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购；三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。