

山东济宁水性环氧自流地坪漆涂料承接地坪施工

产品名称	山东济宁水性环氧自流地坪漆涂料承接地坪施工
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	粘度:140 硬度:2H 附着力:1
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

产品详情

山东济宁水性环氧自流地坪漆涂料承接地坪施工

二、三层涂装系统：1、选用材料及特点：和二层涂装系统相比，主要加了镍涂一道自流平中涂层，可以是甲乙料现场加填料后镍涂，也可以是生产好的自流平中涂漆甲乙混合后即镍涂，不过所用的材料是有差别的。而面涂采用生产好的无溶剂环氧自流平面漆甲乙混合后直接镍涂，不用现场加填料，可以控制面涂用量在0.8-1.2KG/M2之间。另外，不采用自流平中涂漆而采用两道镍涂自流平面漆的工法也可划归为此类(但两道薄涂不如一道厚涂，所以两道镍涂面涂的工法很少采用)2、施工要点：施工较为容易，因为采用了两次镍涂自流平工艺，平整度大大提高。3、主要特点：这种工法和二层涂装系统相比，材料费用降低了，施工质量更好控制了，当然，面层厚度降低了。

一、二层涂装系统：1、选用材料及特点：封闭底漆和无溶剂环氧自流平面涂、石英砂封闭底漆多选用无溶剂型，渗透性和封闭性好;而这种无溶剂环氧自流平面涂通常由环氧树脂、固化剂、颜色和助剂等组成，不含或少含填料，而在现场将甲乙混合后，还须再加一定比例和粒度的石英砂配成镍涂料浆，用锯齿刮板镍涂后，再用钉子辊筒辊压表面消泡和助流平。2、施工要点：因为二次成型，所以这种工法在不平地地面做薄的自流平时，需先对地面进行修补和找平，否则施工后平整度不佳;其次，封闭底漆一定要能确保完全封闭底材孔隙；三是钉子辊筒一定要用。3、主要特点：这种工法主要为外资地坪涂料企业（特别是欧美企业）所采用或建议，施工工序少，所需工期短，质量相对也好控制，但材料费用高（主要面涂用量大），对平整度高的基材地面尤其适用。

三、四层及以上涂装系统：1、选用材料及特点：和二及三层涂装系统相比，主要是中涂层采用平底刮板刮涂的工艺，先刮砂浆后刮腻子，视厚度要求确定刮涂道数，结合打磨而找平地面，这样对中涂层的材料各方面要求降低了。2、施工要点：施工工序较为繁多，施工工期长，人工费用高些。3、主要特点：这种工法和二层、三层涂装系统相比，材料费用很低，所以该工法目前占主流。环氧自流地坪漆的施工方法，在施工的时候一定要按照上面的步骤进行，咬住各个步骤上的施工特点和施工要点。