

WDZ-KVV低烟无卤控制电缆天联线缆厂家

产品名称	WDZ-KVV低烟无卤控制电缆天联线缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/个
规格参数	天联:天联线缆厂家 低烟无卤控制:低烟无卤控制电缆 河北:WDZ-KVV
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

WDZ-KVV低烟无卤控制电缆天联线缆厂家

主要性能特点直流电阻:20 ,0.4mm铜线,小于等于148 /km
,0.5mm铜线,小于等于95 /km。2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿3.
绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,控制电缆大于10000M .km,HYAT电缆大于3000M .km。4.工作
电容:平均值 52 ± 2nF/km

ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合ZRKVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合ZRKVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvrp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有
移动屏蔽和阻燃要求的场合耐高温控制电缆(KFF电缆)适用于交流额定电压300/500及以下,
高温环境中的信号检测。使用特性:工作温度:长期使用200 短期使用1000
90分钟

控制线,WDZ-KVV低烟无卤控制电缆WDZ-
KVV,低烟无卤控制电缆,天联线缆厂家,电缆销售经理郭婷