

# HX-116增韧性稀释剂耐水环氧树脂低挥发性

产品名称	HX-116增韧性稀释剂耐水环氧树脂低挥发性
公司名称	络合高新材料（上海）有限公司
价格	.00/kg
规格参数	粘度:35-75 环氧当量:420-580 颜色:黄色-深色
公司地址	浦东新区金沪路1160号A栋5楼
联系电话	13641734574

## 产品详情

HX-116增韧性稀释剂耐水低挥发

特殊功能型稀释剂

品名	粘度cps@25	羟值mgKOH/g	环氧当量g.eq-1	色泽Max,G	性能概述	用途
HX-116	35-75	—	420-580	10	增加韧性，耐水性、低挥发性	胶黏剂、涂料、复合材料

HX-116增韧性稀释剂耐水环氧树脂低挥发性

Lepmod环氧改性丙烯酸酯

品名 粘度 cps@25 ° C 手

D20 固含量 性能概述 用途

SIAC-3090 500-1500 1.476 100 有机硅改性环氧丙烯酸酯 剂、UV曜、3DH印

EPAC-3000 — — 50-80 DCPD型丙烯酸酯，低吸水率 UV固化油墨、UV涂层

Lepmod定制型功能性环氧树脂

品名 粘度 cps@25 ° C 环醚当量 g.eq-1 辞 Ma^G 水解氯含员 max,ppm 总氯含量 max,ppm 性用途

EPCO-1031 11000-16000 200-220 1 300 2000 PVC基材粘接专用环氧拥脂 塑料粘接胶黏剂

EPCO-1032 10000-15000 250-275 2 — 3000 PVC基材粘接 专用柔性环氧树脂 塑料粘接胶黏剂

EPCO-1103 60000-80000 480-560 6 — 3000 高弹性环氧树脂，延伸率 路面防水、基建填缝

EPCO-1104 15000-25000 530-600 2 — 1500 低总氯，柔软性环氧树脂 电子灌封、驗

Lepro多官能环氧树脂

品名 粘度 mPa.s/25 ° C 环氧当量 g/eq 色泽Max,G 性能概述 用途

EPM-420 3000-6000

(5 (TC) 110-125 6 四官能耐高温环鏡，Tg (240-260) ° C 耐高温复合材料、胶黏剂、浇注料、油墨

EPM-426 1500-3000 100-110 2 氢化四官能环氯，低粘度、耐候、耐热 耐高温复合材料、高温浇刮、耐鄭黏剂、耐驗料

EPM-386 2000-4000 100-120 2 脂环族缩水甘油 酯型的三官能环氧 高强度、高模量复 合材料、耐高輕主

EPM-304 3000-5000 105-115 10 三缩水甘油基对 氨基苯酚，高耐热 耐高温复合材料、高 温胶黏剂、高温浇注料

EPM-304H 500-800 95-105 6 高纯三缩水甘油基 对氨基苯酚，高耐热 耐高温复合材料、 高温胶黏剂、高温浇注料