

PP/1352F/台塑宁波/聚丙烯PP

产品名称	PP/1352F/台塑宁波/聚丙烯PP
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌、:无纺布PP 型号:1352F 台湾:宁波台塑
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

PP/1352F/台塑宁波/聚丙烯PP

供应PP 3015 符合FDA

、高冲击强度（冲击强度：悬壁梁缺口冲击强度：490J/m）、耐低温撞击、刚性佳供应PP 4100N 符合FDA认证、刚性良好、气味低到无、可加工性良好、高抗应力裂纹、耐热性高、均聚物、中等粘度；广泛应用于电器用具、外壳、家用货品、玩具。供应PP 4100P符合FDA认证、刚性良好、气味低到无、可加工性良好、高抗应力裂纹、耐热性高、均聚物、粘度高；广泛应用于电器用具、外壳、家用货品、玩具。供应PP 1120 符合FDA认证，刚度高、耐热性高、均聚物；应用于食品容器、家用货品、电器供应PP 3005 抗冲共聚物、良好的熔体强度、抗撞击性高（冲击强度：悬壁梁缺口冲击强度：588J/m）、耐低温撞击；吹塑成型、管道系统、片材供应PP 3010 抗冲共聚物、良好的熔体强度、抗撞击性高（冲击强度：悬壁梁缺口冲击强度：539J/m）、耐低温撞击；吹塑成型、波形板供应PP 3204 射出成型品、汽车机车配件、保险杠、电池盒、工具箱、办公家具、运动器材供应PP 5090T 耐化学性良好、清晰度高、无规共聚物；用途：皮下注射器配件、容器 USP认证供应PP 2020 均聚物、良好的表面光洁度、生产阶段快、可加工性良好、清晰度高；应用：袋子、食品包装供应PP 1005 吹塑成型、热成型；均聚物、良好的剥离性、良好的熔体强度（熔流率：05g/10min）供应PP 1040 刚性良好、均聚物、耐热性高；应用：家用货品、电器用具、玩具

YUNGSOX PP 1352F聚丙烯均聚物Formosa Polypropylene产品说明：

YUNGSOX PP 1352F是一种聚丙烯均聚物(PP Homopoly)材料。该产品在亚太地区有供货。YUNGSOX PP 1352F的主要特性为:均聚物。典型应用领域包括:

纺织/纤维

食品接触应用

无纺布

医疗/保健

会员资料

公司名称:联系人:公司地址: 完善资料

附加功能

[PDF物性文档 \[普通版本\]](#) [\[带会员联系方式版本\]](#) [查找替代物](#) [加入收藏](#)

YUNGSOX PP 1352F 物性表

基本信息特性

均聚物

抗气体褪色性

良好的拉伸性

柔软

用途

纺织应用

无纺布

眼镜

机构评级

FDA 21 CFR 177.1520

形式

粒子

物理性能额定值单位制测试方法密度0.900g/cmISO 1183熔流率(熔体流动速率)(230 ° C/2.16 kg)35g/10 minISO 1133收缩率1.3到1.7%内部方法硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度(R计秤)105ISO 2039-2机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力(屈服)29.4MPaISO 527-2拉伸应变(断裂)100%ISO 527-2弯曲模量1270MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度(23 ° C)39J/mISO 180热性能额定值单位制测试方法热变形温度(1.8 MPa, 未退火)115 ° CISO 75-2/A维卡软化温度152 ° C

东莞市广裕塑胶原料有限公司是一家专注于PP塑胶原材料供应的厂商,为方便客户,目前已在上海,浙江,东莞设立营销点,为客户节约物流成本,我们承诺所售原料均为原厂包装,提供售前技术咨询及售后服务,签订正式采购合同,并承诺如果是因为我们的来料造成客户损失的,我们愿承担相关损失,因我们我们深信,只有诚信经营,才有希望跟客户长期合作,实现互利共赢。