

防风抑尘网 煤场防风抑尘网照片 安平光照丝网

产品名称	防风抑尘网 煤场防风抑尘网照片 安平光照丝网
公司名称	安平县光照丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处
联系电话	13931806071

产品详情

技术要求（1）施工前复验高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓的紧固轴力（预拉力），复验结果必须符合有关规范要求。（2）钢结构构件摩擦面抗滑移系数经检验必须符合设计要求。（3）初拧、复拧及终拧的次序，防风抑尘网，应从中间向两边或四周对称进行，初拧和终拧的螺栓都应做不同的标记，煤场防风抑尘网照片，避免漏拧、超拧等安全隐患。

1. 建立安全保证体系，健全各级各部门生产责任制，责任落实到人。各项经

济承包有明确的安全指标和包括奖罚办法在内的保证措施。

2. 施工现场人员必须进行安全技术教育。项目经理部内要有严密的安全监督措施，并经常对职工进行安全教育，提高安全意识。

3. 悬挂“五牌三图”及各种安全标牌：

4. 严格按照施工规范和安全操作规程施工，在作业地点挂警告牌，柔性防风抑尘网一般每平米，严禁操作野蛮施工。

5. 施工组织设计及作业方案应有针对性的安全技术措施，对每个分项工程应进行的有针对性的安全技术交底，受交底人履行签字手续。

节钢柱是安装在柱基上的，钢柱安装前应将登高爬梯和挂篮等挂设在钢柱预定位置并绑扎牢固，防风抑尘网安全标语警示牌，起吊就位后临时固定地脚螺栓，校正垂直度。钢柱两侧装有临时固定用的连接板，上节钢柱对准下节钢柱柱顶中心线后，即用螺栓固定连接板做临时固定。4) 钢柱安装到位，对准轴线

，必须等地脚螺栓固定后才能松开吊索。钢柱校正钢柱校正要做三件工作：柱基标高调整，柱基轴线调整，柱身垂直度校正。测量是安装的关键工序，在整个施工过程中，以测量为主。

防风抑尘网-煤场防风抑尘网照片-安平光照丝网(诚信商家)由安平县光照丝网制造有限公司提供。安平县光照丝网制造有限公司 (user.tz1288.com) 为客户提供“爬架网，建筑爬架网，防风抑尘网网，防风网，挡风墙”等业务，公司拥有“爬架网，建筑爬架网，防风抑尘网网，防风网，挡风墙”等品牌。专注于金属丝网等行业，在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：任经理。