

华为UPS电源UPS2000-G-10KRTL单相10KVA9KW延时2小时

产品名称	华为UPS电源UPS2000-G-10KRTL单相10KVA9KW延时2小时
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	型号:10KRTL 品牌:华为 直流电压:192V
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	18366037535

产品详情

所以，轻载运行的UPS，应尽量避免放电到最低保护值才关机的现象出现。而长延时的UPS则应适当提高放电下限电压保护值。

华为UPS的输出功率与功率因素关系密切，在容性负载条件下，华为小功率UPS电源外置电池组如何连接小功率长延时UPS的外置电池组与UPS本机连接多采用成品线缆；该线缆一端为对接插头，另一端为OT端子，X公司客户反映华为2000A 6KVA UPS在连接本田发电机EC6500（额定功率5KW）时存在如下问题发电机启动稳定后输出电压为231V，频率为51HZ。将发电机发出的电接入UPS后，UPS始终工作在电池状态。

现提供电池最大放电电流公式： $I = (P \cdot \cos \phi) / (\eta \cdot E_i)$ 其中P是UPS的标称输出功率； $\cos \phi$ 是负载功率因数，PC、服务器一般取0.6~0.7； η 是逆变器的效率，一般也取0.8(例如华为UPS5000效率高达96%)； E_i 是电池放电终了电压，一般指电池组的电压。蓄电池组在使用期间，放完电应及时充电，另外如果长期不停电，每三个月应人为断掉市电用电池放电带设备工作，这样可以击活蓄电池延长其使用寿命。不稳定的容性负载区，输出带载能力要与实际负载相匹配，并留有裕量。线标颜色明确；红色为+级，黑色为-级，黄绿色为PE（接地）