

环氧地坪漆 至迪装修 环氧

产品名称	环氧地坪漆 至迪装修 环氧
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的缺陷；地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光澤 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询。

低温对于环氧树脂地坪漆施工的影响（二）：

- 1、不宜使用干速过快的固化剂来提高干燥速度。超量使用，或使用干速过快的固化剂，都会导致漆膜出现开裂、阴阳面、暗淡无光等问题。
- 2、即使是冬季施工，也尽可能避开低温时段。选择在一天中的上午10点至下午3点内施工，环氧自流平地面多少钱一平米，气温太低时中止施工，降低低温带来的不良影响。
- 3、如果条件允许，在室内施工。室内温度相对较高，且可增设暖气设备提升室温，一定程度上能减少冬季施工的难度。
- 4、在室内施工，还需注意紧闭门窗，避免室外风沙吹到未干的地坪上，环氧地坪漆，引起毛糙不平整的现象。
- 5、施工前，需关注当日的温度和湿度，严禁在温度低于5℃，湿度大于75%的环境中施工。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，环氧，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

我国自1958年开始对环氧树脂进行了研究，并以很快的速度投入了工业生产，至今已在全国各地蓬勃发展，环氧自流平地坪，除生产普通的双酚A-型环氧树脂外，也生产各种类型的新型环氧树脂，以满足建设及国家经济各部门的急需。

环氧地坪漆-至迪装修(在线咨询)-环氧由厦门至迪装修工程有限公司提供。“环氧地坪,环氧树脂地坪,耐磨地坪等”就选厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com），公司位于：厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室，多年来，至迪装修坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。至迪装修期待成为您的长期合作伙伴！