

# 冷暖风幕机 葫芦岛风幕机 志尚通风

产品名称	冷暖风幕机 葫芦岛风幕机 志尚通风
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

## 产品详情

### 空气幕

空气幕是风机转动形成分布均匀的气流幕的设备。空气幕按照安装地区和作用不同可以分为等温空气幕和热空气幕。

等温空气幕主要作用是隔绝室内外空气的对流，在不影响建筑物内外人员、货品进出的情况下，达到防尘、防污染、保温、隔热的目的。等温空气幕一般安装在经常开启的外门门框上，由风机、进风口、出风口、电机和外壳组成。在北方地区的冬季，商场风幕机，一些高层公共建筑和外门经常处于开启状况的商场、电影院、车站等公共建筑中，由于室内外温差较大，冷空气通过大门和靠近底层的其他开孔进入建筑物内，冷暖风幕机，热空气由靠近顶层的开孔排出，形成烟囱效应。当楼层越多时，经楼梯间等竖直通道形成的抽力就越大，通过靠近底层的开孔进入的冷风量就越多，造成建筑物底层部分的走廊、通道温度偏低，使人感到不适。

### 空气幕产品选用要点

#### 空气幕产品选用要点

1. 空气幕选用主要控制参数为额定风量、噪声、出口风速、安装高度、安装形式等。
2. 符合下列条件之一时，宜设置热空气幕：
  - 1) 位于严寒地区、寒冷地区的公共建筑和工业建筑，对经常开启的外门，且不设门斗和前室时；
  - 2) 公共建筑和工业建筑，葫芦岛风幕机，当生产或使用要求不允许降低室内温度时或经技术经济比较设置热空气幕合理时。

4. 空气幕送风温度宜 50 。高大的外门送风温度 70 。出口风速一般为4~9m/s。

5. 选用空气幕时，应注意出口风速及噪声两项指标。这两项指标直接反映产品质量的优劣。空气幕的噪声（声压级）限制不超过表1规定。

## 离心式热空气幕

### 产品特点：

离心式热空气幕采用外转子离心空调专用风机，风压大，防虫风幕机，噪音低，使用寿命长，供水温度60-80℃时，空气加热器采用高纯度无缝紫铜钢波纹铝翅片。具有耐腐蚀、传热稳定、热媒为80℃以上热水或蒸汽时，加热器采用无缝钢管或高频焊管铝翅片。抗蒸汽冲击压力强，散热效果好，坚固耐用。暗装壳体豪华气派。适用于商场、写字楼、宾馆、饭店、车间、地下车库等场合。

### 产品优点：

运行经济、维修费用低，并且在封门的同时，可以补充室内热量。

按其结构型式可分为立式（L）和卧式（W）两种。

冷暖风幕机-葫芦岛风幕机-志尚通风(查看)由德州志尚通风设备有限公司提供。德州志尚通风设备有限公司（[www.zskongtiao.com](http://www.zskongtiao.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志尚通风——您可信赖的朋友，公司地址：德州经济开发区，联系人：王经理。