

华为UPS电源UPS2000-A-6kTTL-S标机主机延时6KVA5.4KW

产品名称	华为UPS电源UPS2000-A-6kTTL-S标机主机延时6KVA5.4KW
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:6KTTL-S 品牌:华为 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	18366037535

产品详情

直流工作接地、接地电阻应按计算机系统具体要求确定防雷接地按《建筑物防雷设计规范》中的要求，联合接地下接地电阻小于 $2\ \Omega$ 。等电位连接的目的，在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。防止雷电反击。应将机房内的主机金属外壳，UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗等金属和弱电设备全部进行等电位连接，并以最短的线路连到最近的等电位连接带或在其它已做了等电位连接的金属物上，且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。此外考虑机房的抗静电要求，根据机房的设计规范，机房的静电电压应为 $<1\text{KV}$ 。必须对抗静电活动地板进行可靠的接地处理，从而保证计算机设备及人员的安全运行要求。

沿机房做一圈铜带接地网，具体做法是选用30x3铜带连接而成，选用绝缘架空安装，整个机房区形成一个环，用两根BVR25的塑铜线与接地网连接。地板支架、机柜外壳、监控设备、UPS、气体灭火设备等接地采用BVR6的塑铜线连接到综合接地汇流排。机柜内部所有服务器设备用BVR4的塑铜线和机柜做连接线。