

# 华为电源UPS2000-G-20KRTL负载18KW机架式20KVA延时2小时

产品名称	华为电源UPS2000-G-20KRTL负载18KW机架式20KVA延时2小时
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	型号:20KRTL 品牌:华为 直流电压:384V
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	18366037535

## 产品详情

机房设计要求能够通过TCP/IP网络、RS232/RS485等媒介实现对中心机房、分散于不同地域的机房等场地内的动力环境设备进行有效的集中监控，监控对象范围为动力设备、专用精密空调、室内空气质量检测、低压配电柜、新风机、环境系统（温湿度检测、地面漏水检测报警、照明）、UPS等。

机房供配电系统实时监测市电电源的状态。包括电参数（电流、电压、功率、功率因素等）和开关状态（重要开关的开、合、故障脱扣）状态

电一旦故障（过压、过流、非正常开关脱扣等），系统会自动切换到相应的报警界面，并产生报警声音。拨打电话、发送短信。并有相应的文字提示。UPS的状态。安装电池，检测电池接线，电压情况新安装4台UPS单机开机，设置UPS参数、开机正常后向电池充电24小时，补充期间观察电池情况，无异常后次日使用假负载对电池进行放电测试；

待UPS带载测试和电池充放电正常后，进行UPS在线并机割接实施本次应客户要求，进行两路供电在线升级；具体实施步骤如下所有单机UPS处于单机逆变运行状态，新增UPS的输出柜开关断开，禁止新增UPS向后端负载供电；原UPS保持逆变向后端负载供电；测试各台UPS的输出电压和频率。用万用表测试三相输出电压有效值，确认逆变输出电压正常，并记录A、B、C三相输出电压有效值比较各台UPS的输出电压。电。闭合2#外置输出柜空开，使1#和2#维修旁路同时向负载供电