

UPS电源科士达YDC9106H 6KVA负载4800W高频在线式外配电池组

产品名称	UPS电源科士达YDC9106H 6KVA负载4800W高频在线式外配电池组
公司名称	华迪新能源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街786号
联系电话	053186011980 18363011855

产品详情

科士达Master系列 (6-30KVA) 介绍：

产品核心特点

高可靠性设计

双变换在线式设计

输出零转换时间

负载保护能力强

机内自带输出隔离变压器，抗干扰能力强

极小的零地电压差，保护设备的安全运行

负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载

环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁地切换至电池供电

UPS的输入频率范围大，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作

电池优化性能高

采用智能电池管理技术，延长电池使用寿命

三段式充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能

静态电子旁路开关

直流启动功能

网络管理人性化

中/英文（可选）LCD显示面板

RS232接口通讯

SNMP适配器（选配）

工作模式

双变换在线式设计

输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

并机冗余功能

无需并机柜，可直接并机，10~40kVA, 80kVA可4台并联 ;50kVA,60kVA, 100~200kVA可6台并联

并机时可共用电池组

外接电池数量可选

10~30kVA电池节数16~20节可选

40kVA、80kVA电池节数32~40节可选

50~60kVA、100~200kVA电池节数 30~50节可选

智能充电管理

用户可设定充电电流、恒流、恒压和浮充三段式充电管理自动平滑切换

LBS同步功能

50~200kVA机器具备LBS同步功能，满足A类机房供电需求

双输入

50~200kVA标配双输入

10~40kVA可选配双输入

显示

LED+LCD双重显示

维修旁路

标准机器或长延时机器整机自带维修旁路开关

紧急关机功能

整机标配EPO紧急关机

输出带载能力

输出可以接完全不平衡负载

智能管理

USB / RS232 / RS485通讯接口

并机接口、LBS接口（50~200kVA）

SNMP适配器（选配）

继电器卡（选配）