

快速上门维修 东乐花园空调拆装移机回收 空调拆装

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 快速上门维修 东乐花园空调拆装移机回收 空调拆装 |
| 公司名称 | 深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市福田区岗厦村东五坊31栋 |
| 联系电话 | 18171757097 |

产品详情

空调拆装

空调拆装无能是单拆外机，还是单拆内机都必须回收制冷剂，以免浪费制冷剂。无论是冬季，还是夏季移机，都必须把空调中的制冷剂收集到室外机中去。回收制冷剂的方法是拆机前应启动空调，可用遥控器设定制冷状态，待压缩机运转5 - 10分钟，制冷状态正常后，用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽，关闭高压管（细）的截止阀门，1分钟后管外表结露，立即关闭低压管（粗）截止阀门，同的迅速关机，拔下电源插头，用扳手拧紧保险帽，至此回收制冷剂工作完成。（如果是冬季，宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头，东乐花园空调拆装移机回收，然后控制冷状态设定开机。）也可采用室内机上的强制启动按钮开机，同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。

空调拆装

空调拆装专业空调移机操作步骤详解：

- 1：把遥控器设为制冷模式打开空调。
- 2：检查室内机是否正常运转。
- 3：室外压缩机是否正常启动。

拆空调收氟

在制冷状态下收氟：

- 1、把高压阀先关紧后.<即细管子>.

2、等压机再工作数分钟1-2分钟后.再把低压管子<粗管>阀门关紧就OK了.

3、然后就关机拆管和电线.

4、拆下机器

机移好之后把氟放出来

1、连接好两根铜管，小的那根是高压管，接头先拧紧

2、大的那根是低压管，连接上拧紧后退松一点，因为要排空气出来的

3、接下来打开一点高压管上的阀门，山湖居空调安装移机回收，听到有气体从高压管没有拧紧的接口处排出来

4、用手摸到排出来的气体发凉后，感觉里面的管里的空气全部排出时，(大概5秒钟)拧紧低压管上的那个接头螺帽，直到无气体泄漏为止。

5、检查接口有无泄漏

6、把高压管和低压管上的阀门全部打开

7、开机运行。

(注意：空气一定要排干净，否则会出现故障。)

卧室空调不要安装在床头原因：

1、冷凝水泄露带来不便，空调洞要考虑向外倾斜

有的业主家的空调挂机因“滴水管”不畅而倒流水，就算立刻拔掉电源插头，也不能及时制止滴水。只要将空调洞略微做点调整，空调拆装，防止了水顺着空调洞进来，滴水管“外高内低”导致的空调水倒流的事情就不用担心了。

2、室内机有噪音 室内机安装在床头噪音大，会影响人的睡眠质量。

3、不方便维修 如果室内机安装在床头，后期的空调清洗及维修会相对费时费事。

快速上门维修(图)-东乐花园空调拆装移机回收-空调拆装由深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司提供。深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司(www.sz-ktwx.cn)实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的家电维修、安装等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫鹏盛和您携手步入辉煌，共创美好未来！