

汤浅蓄电池12v38AH(NP38-12)参数报价

产品名称	汤浅蓄电池12v38AH(NP38-12)参数报价
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP38-12 应用:不间断电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

汤浅蓄电池12V38AH参数：1、安全性能好：汤浅蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：汤浅蓄电池放电电压平衡，放电平缓。3、广东汤浅蓄电池耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。4、汤浅电池耐冲击性好：汤浅蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。5、汤浅电池耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。6、耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好：完全充电状态的汤浅蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

应用范围：

I 中、小型计算机房

I 接入网机房、边缘网机房

I 通信基站、3G基站

I 各类小型户外机房、微波/微星地面站

I 大型机房局部热点处理

I 实验室、检测室、储藏室等

特点：

I 高效的制冷系统设计，节能运行，在机房环境下使用，比普通舒适性空调可节省20~30%的能耗

I 具有恒温、恒湿功能，大风量、小焓差设计，满足专业机房需要

I 采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比

I 全中文大屏幕显示，具有密码保护、专家故障诊断功能

I 超宽输入电压设计，独特的缺相保护功能和相序检测功能，可实现来电自启动。

I 配备标准监控接口，

I 灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班功能

I 低噪音设计

I 适合严寒地区使用

优点：

I 先进的智能化控制技术，全中文大屏幕LCD背光显示，易操作的人性化界面，精确的微电脑控制系统；

多级密码

保护，防止误操作；具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能；记录各主要部件的运行时间；设置参数自动保

护，即使停电后也可以保存运行参数和告警记录；储存30条历史告警信息

I 高可靠性，超宽输入电压设计，独特的缺相保护功能和相序检测功能，来电自启动；高低电压自动监测和保护

功能；产品按照每年365天，每天24小时运行长寿命设计；每一件产品均经过严格的出厂试验

I 易操作维护的结构设计，全正面维护结构，易打开的前面板设计，机组维护方便易行，灵活的机组安装方式

I 超强网络管理功能，配置标准的RS485监控接口，提供标准的通信协议，灵活的主备机切换功能，实现机组自动

切换、轮流值班功能，方便的远程开关机和管理功能，远程告警及查询和远程故障处理及消声确保在投

入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池, 从源头的板栅,涂膏量

的重量和厚度开始控制, 总装前再逐片极板称重分级(38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性, 定量注酸.