

邢台钢制净化门 钢制净化门销量 超森净化

产品名称	邢台钢制净化门 钢制净化门销量 超森净化
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

铰链

(1) 选用中号暗藏式暗铰链，钢板3mm厚；管外径 14mm；每个门扇应安装不少于三个铰链，铰链采用不锈钢螺丝固定。

(2) 门扇合页应转动灵活，在49N的拉力下，门扇应能灵活启闭，无阻滞现象。（现场用弹簧秤连在门执手上进行试验）

(3) 铰链为不锈钢，钢制净化门销量，颜色以现场样板门为准。

铰链

(1) 安装处应设有3mm厚合页加强板，起到固定合页以及防撬防冲击作用。

医院钢质门技术标准：

- 1、钢质病房门生产工艺，门框采用的是组装式三方框还是焊接一体框，采用焊接一体框的厂家、生产工艺简单、管理措施差，不能做到分割三方框的高精度要求；
- 2、钢质病房门原材料，推荐用热熔镀锌钢板，该材质耐腐蚀、不生锈，优质的钢板厂宝钢、武钢、首钢等；
- 3、钢质病房门门扇四周有无套边，无套边防脱结构对设备的要求、加工精度要求高，钢制净化门直销，
- 4、钢质病房门表面烤漆：这个非常重要，邢台钢制净化门，喷涂前是否有前处理，好的前处理得到的烤漆面附着力强，就是不容易脱漆，不会随时间长出现油漆脱落的现象；喷涂平整，迎光看，无波浪情况

，缝隙、边角处无水滴情况；

5、钢质病房门工艺美观，视窗采用隔音真空双层玻璃视窗或铝型材市场，视窗喷涂颜色同门颜色；氧化铝市场，成本低；

一、钢制门的密封性要求

(1)、电控部分适用的电压范围应是宽范围的。

(2)、门体，外表面采用不锈钢板，电解钢板，彩钢板等，其中锈钢板，但造价较高。中间夹层采用发泡工艺或蜂窝结构制；对有防辐射要求的门体，中间夹层要有一定厚度的铅板夹于中间。另外，墙面接缝要有密封条镶嵌。

(3)、电控部分必需符合有关电磁兼容性标准的规定，钢制净化门质量，以防对设备的干扰。

(4)、电动机减速器应用，降低噪声以符合洁净室对噪声的要求。

二、对功能的特殊要求

(1)、必需设置非接触性近距离感应器，如非触摸手动感应器或脚感应器。

(2)、必需的关门功能和两次感应功能。

(3)、必需有备用电源连接接口。

(4)、必需有启动风淋设备的功能接口。

(5)、增强防夹功能以提高安全性，门体必需设置遇害阻返弹功能。

邢台钢制净化门-钢制净化门销量-超森净化(诚信商家)由山东超森净化设备有限公司提供。“净化设备,通风设备,排烟风机,主机”就选山东超森净化设备有限公司(www.cmjhsb.com)，公司位于：德州天衢工业园，多年来，超森净化坚持为客户提供好的服务，联系人：周总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。超森净化期待成为您的长期合作伙伴！