

六安挤塑板 悦城保温材料厂 保温挤塑板

产品名称	六安挤塑板 悦城保温材料厂 保温挤塑板
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 15127637111

产品详情

挤塑板的性能

外墙保温挤塑板体系是用于建筑物外墙内外侧的附加体系，具有提高结构墙体的保温隔热作用，在保证安全的前提下，提高建筑物的能效，改善人们的居住环境，延伸建筑物运用寿命的作用。

尽可能更低的导热系数是所有保温材料寻求的方针。挤塑板主要以(C8H8)n为质料制成，而(C8H8)n本来就是很好的低导热质料，再辅以挤塑押出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028 / m.k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、发泡聚氨酯、保温沙浆、珍珠岩等。

如想了解更多挤塑板相关信息，挤塑板生产线，欢迎致电悦城保温公司详询。

挤塑板外墙保温效果

外墙保温可起到保护主体结构的作用，外保温材料置于主体结构的外侧，六安挤塑板，减少外界温度、湿度、各种射线对主体结构的影响，在夏季高温和冬季低温的反复作用下，主体往往会因热胀冷缩而引起裂缝，保温挤塑板，缩短使用寿命，外墙保温却可以极大的减少这种不良影响。

随着我国建筑工作的纵深发展，不断涌现众多品种的保温隔热材料，地暖挤塑板，由于节能保温性能差等原因，一些保温隔热材料逐渐被市场淘汰。悦城保温材料指出选择适合的保温隔热材料不仅能达到节能保温的目的，还能延长建筑物的寿命，反之影响甚至缩短建筑物的寿命。

如何保证挤塑板的安装质量呢？悦城保温公司小编来说说。

基层墙体平整度要在4mm之内。

基层的表面必须粘结牢固，无空鼓、风化、污垢、涂料等影响粘结强度的物质及质量缺陷。

基层墙面如用1:3水泥砂浆找平，应对粘接拉浆与基层墙体的粘结力做专门的试验。

粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂、聚合物等其它添加剂。

挤塑板的切割应尽量使用标准尺寸。

挤塑板到场，施工前应进行验收，是否符合要求。

六安挤塑板-悦城保温材料厂-保温挤塑板由铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司提供。铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司（www.tlycbwcl.com）是从事“挤塑保温板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。