

襄阳干式喷漆房 干式喷漆房定制 福克尼迪环保

产品名称	襄阳干式喷漆房 干式喷漆房定制 福克尼迪环保
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

产品详情

噪声控制

采用以下措施降低噪声，保证室内噪声低于80dB。采用低噪声防爆风机。风机整体采取减震措施，干式喷漆房定制，减少外射噪声。风道截面尺寸合理，风道风速不大于10m/s。以甲方提出的有关技术要求。考虑车间的生产能力、安全、能耗，襄阳干式喷漆房，同时保证工作环境，保证喷漆质量、工人生产环境，以的投资及能耗满足车间生产需要。

设计目标

工程提供设备的设计、制造与安装。其设计原则是在满足喷漆生产工艺要求的前提下，主要从工人的作业环境，大气的排放标准，设备的运行可靠，操作维修便利等几方面考虑，确保工作区的废气浓度符合GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》，大气排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；力争本产品的结构设计、设备造型及配套设方面、施工质量方面达到国内同类产品的水平

购买烤漆房的几个衡量因素：

明亮度，烤漆房内明亮度需达到800—1000勒克司，而且需要使喷漆房喷漆房用接近D65光源的灯光，同时房内墙壁应为哑光白色； 空气流量； 过滤效果，这要看烤漆房顶棉的型号，一般修理厂使用的有EU5和EU6两个型号，可以在使用烤漆房时在房内用太阳灯照射上部，干式喷漆房设备，通常每平方米极细小灰尘应小于5颗； 墙壁密封效果，烤漆房必须是密封的，而且在接缝处不应有漆尘的积聚； 保证正压，烤漆房的进风量应略大于出风量，使烤漆房保持在正压的状态下；

喷漆是一种新型的环保设备，在涂装领域应用的范围比较广泛，以其独特的优势，受到了人们的广泛欢迎。由于人们使用的多了，就导致市场上的种类繁多，如何购买到适合自己的就成了一个大问题，那么我们该如何选购移动喷漆房呢？

- 1、明亮度：我们所使用的设备是在里面进行喷漆的，所以这就要求我们要选择明亮的设备，明亮度需达到800-1000勒克司，而且需要使用接近D65光源的灯光，同时房内墙壁应为哑光白色。
- 2、墙壁密封效果：我们所使用的时候必须是密封的，干式喷漆房定做，而且在接缝处不应有漆尘的积聚，这样才能保证工作环境的健康。
- 3、保证正压：进风量应略大于出风量，保持在正压的状态下。
- 4、加热系统的密封：在燃烧器和烟筒周围应密封良好，不可出现燃烧后的油灰。
- 5、空气流量：由于设备内部是密封的，所以就要有良好的通风效果，这样才能保证我们的身体健康。
- 6、升温速度：从20 升至60 所用的时间大约是10-15分钟，同时应注意有些设备的温度计不准，测量温度时要以房内金属车身的温度为准。

襄阳干式喷漆房-干式喷漆房定制-福克尼迪环保(推荐商家)由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。襄阳干式喷漆房-干式喷漆房定制-福克尼迪环保(推荐商家)是济南福克尼迪环保设备有限公司(www.jnhrhb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。