

# 卡簧 雄祥/标准尺寸质量可靠 卡簧尺寸

产品名称	卡簧 雄祥/标准尺寸质量可靠 卡簧尺寸
公司名称	邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年县讲武乡讲武村东工业区
联系电话	15297589108

## 产品详情

您正在面对插入装配问题或性能问题，我们建议您在所有新的应用和现有应用中考虑采用 ASME 圆柱销。我们根据 ASME 圆柱销的各种显著优势提出此建议：

所需插入力低，这是因为对于额定尺寸的孔而言，ASME 圆柱销具有更小的自由直径尺寸。由于壁厚增加，硬度提高以及插入后槽口小，因此圆柱销被牢固地保持在孔中。

因为自由直径状态时槽的最间隙始终小于销的壁厚。

较高的剪切强度，由于壁厚增加，

硬度提高以及槽口在载荷的作用下变得更窄，因此销在承受剪切力作用时的失效过程短于其他类型销的渐进型失效。

### 利用手柄操作的弹簧夹头

用于铣、钻床加工轴类零件。转动手柄1，卡簧尺寸，经螺母2滚珠3使套筒4下移，其内锥面迫使筒夹6收缩，通过过渡套筒5将工件夹紧；反把手柄1经弹簧顶住8使套筒4上移，卡簧，即可松开工件。过渡套筒5可以更换以支持不同直径的工件，扩大其使用范围。

### 利用手轮操作的弹簧夹头

用于铣、钻床上加工轴类零件。使用时以凸台7安装于固定的夹具底座上，以螺栓6紧固。转动手轮1，使套筒2下移，其内锥面迫使筒夹收缩而夹紧工件；反把手轮1，卡簧安装，弹簧5将套筒2上顶，使筒夹松开工件。可调程杆4用于工件轴向定位。

40mm的轴用什么规格卡簧

轴径d0: 40

d|基本尺寸: 36.5

d|极限偏差: (+0.39 , -0.90)

s|基本尺寸: 1.5

s|极限偏差: (+0.06 , -0.15)

d1: 2.5

b:

h: 5.0

沟槽|d2|基本尺寸: 37.5

沟槽|d2|极限偏差: (0 , -0.25)

沟槽|m|基本尺寸: 1.7

沟槽|m|极限偏差: (+0.14 , 0)

沟槽|n : 3.8

孔d3 : 53

每1000个钢挡圈重量(kg) : 6.03

卡簧-雄祥/标准尺寸质量可靠-卡簧尺寸由邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司提供。邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司 ( www.xxjgj.com ) 为客户提供 “ 塔基配件,塔基螺栓,塔吊螺栓,特大螺栓,防松垫圈 ” 等业务,公司拥有 “ 雄祥 ” 等品牌。专注于紧固件等行业,在河北 邯郸 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:杜经理。