

民德牌106-2隧道防火材料

产品名称	民德牌106-2隧道防火材料
公司名称	长沙民德消防工程涂料有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	品牌:民德
公司地址	湖南省长沙市宁乡县金玉乡镇集中区
联系电话	0731-85465368 13787410278

产品详情

品牌 民德

长沙民德消防工程涂料有限公司生产的106-2型隧道防火涂料是吸取了各大消防工程涂料有限公司的精华，专门针对隧道混凝土结构防火研制而成的各项性能如下：1、耐火极限高：一般隧道防火涂料按iso834曲线升温，涂层厚度在20~30mm时，耐火性能力才能达到3h。本公司研制的涂料按iso834曲线升温涂料，涂层厚度12mm时，耐火极限就达到4h；民德106-2型隧道防火涂料如按hc曲线升温，涂层厚度在13mm±2mm时，耐火性能就能达到2小时，而ga98-2005国家行业标准耐火性能指标为20mm±2mm/2小时，远远高于国家行业标准要求。2、粘结性高：隧道防火涂料必须能承受隧道所处的强风和震动环境，因而，隧道防火涂料粘结性要好，我公司研制的涂料粘结强度达0.3mpa，高于ga98-1995预应力混凝土楼板防火涂料最高0.15mpa要求,也高于gb14907-2002规定的室内、外薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料的粘结强度指标；特别是我公司生产的粘结砂浆，更好的加强隧道涂料的粘结强度。3、注重环保：火灾时，隧道防火涂料应不产生有毒气体，以便于火灾的扑救，因此我公司注重涂料的产烟毒性研究，研制的隧道防火涂料的产烟毒性达到了安全一级；4、耐水性好：一般隧道都比较潮湿，且我国的隧道渗水情况较为普遍，因此涂料应具有较好的耐水性，我公司通过对涂料的防水处理，使涂料的耐水性为20天，远高于ga98-1995规定的24小时。5、施工方便、工艺成熟：国内外其他厂家生产的隧道防火涂料施工时都没有粘性，而我公司生产的隧道防火涂料是具有粘性的防火涂料，施工时隧道涂料易于粘附于隧道壁和拱顶，而且与其粘结牢靠，同时也大加快施工的进度。