

辐射交联聚乙烯热收缩带 绵阳热缩套 绵阳管道防腐热缩套

产品名称	辐射交联聚乙烯热收缩带 绵阳热缩套 绵阳管道防腐热缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

辐射交联聚乙烯热收缩带 绵阳热缩套 绵阳管道防腐热缩套

A组分(大罐)下端的沉淀物一定要搅拌均匀后才能将B组分(小瓶)固化剂加入充分搅拌;

A组分(大罐)需加热才能搅拌均匀, 必须将温度降至40 以下时再加入固化剂搅拌均匀。

关于底漆的涂刷

在涂刷底漆时, 应保证底漆均匀涂刷, 涂刷宽度应与热收缩带覆盖宽度基本一致。因无溶剂环氧涂料具有双重功能, 它既是防腐涂料又是粘接剂, 所以被打毛区域一定要涂刷底漆。

一定要在底漆尚湿润时安装热收缩带, 以保证热熔胶与底漆的良好粘接

关于热收缩带收缩完成后的回火加热处理

加热收缩完成后要回火5-8分钟, 可使补口获得好的防腐密封性能, 这是补口防腐成败与否的关键。

切忌收缩完成后马上收火, 热熔胶随着回火时间的增长、温度的提高而变软、发粘、流动, 这时胶面才能与湿润状的底漆的结合面具有粘接条件。

四川名腾新材料有限公司是一家专门从事石油、天然气管道、市政、热力管道补口、补伤、以及通讯、光纤热缩附件研发、生产、销售为一体的高科技企业；并在管道线路防腐蚀保护、通讯产品的绝缘连接保护、电力电气绝缘安全、等核心市场占据重要地位。 我公司主要研制生产石油天然气钢质管道防腐、燃气防腐管件补伤、补口用多种规格热收缩套、热收缩缠绕带、热收缩片管、补伤片等热缩产品，产品适用于挤压聚乙烯二层结构、三层结构的防腐层、熔结环氧粉末和环氧底漆防腐层、保温管线的补口、补伤、弯头、三通和绝缘法兰等异形管件的防腐，也可用于通讯、光纤、电力电气产品的绝缘防腐处理。产品严格按照ISO9001执行生产、产品符合SY/T0413、SY/T4054、GB/T23257标准。现已被广泛应用于石油、石化、天然气、煤气、市政、建筑、通讯、电力等行业和领域。我公司愿依托石油、石化、燃气、光通讯、电力等行业，本着“开拓进取、求实创新”的精神，“诚实经营、用户至上”的原则，发展自己的产业规模，竭诚为广大用户提供优质产品和服务。

我们的地址：成都市成华区建材路66号1栋1层附3号电话：18113061971联系手机：18113061971
期待您的咨询