

静音50KW汽油发电机多少钱

产品名称	静音50KW汽油发电机多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO50
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

静音50KW汽油发电机多少钱大泽静音汽油发电机三相，额定转速3000rpm，采用ECM电子点火系统，为电启动，可以使用PET/NG/LPG等多种燃料，缸体和缸套均为铸铁而成。闭式液冷，采用同步发电机，旋转磁场的交流发电类型；AVR自动调压系统，无刷励磁类型。定子与转子的绕组材料均为铜，采用直接耦合（盘片式软连接）的连接方式，层压材料为冷轧。装有频率过低和过高的保护装置，机械调速。隔音装置类型采用金属板加隔音棉，机组尺寸：

静音50KW汽油发电机多少钱

汽油发电机原理

汽油机驱动发电机运转，将汽油的能量转化为电能。

在汽油机汽缸内，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行作功。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装，可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机会输出感应电动势，经闭合的负载回路能产生电流。

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

大功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 70-82

燃油表：有

整机电保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消声装置，比其他品牌降低20%

配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997