

乙烯基玻璃鳞片胶泥施工价格单

产品名称	乙烯基玻璃鳞片胶泥施工价格单
公司名称	河北翔源防腐材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:翔源 功能:耐酸碱 用途:金属防腐涂料
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15076601080

产品详情

玻璃鳞片胶泥具有精良的耐腐化性能，这重要是与胶泥的构成有关。通常环境下，防腐化层的防蚀失效重要是树脂基体受到腐化，基体树脂起生失重、变色等环境，之后引起质料的鼓泡、分层、剥离或开裂等环境，未了导致防腐化层失效，尤其后者，由于渗透排泄等因素，加快了具有腐化性的化学介质渗透到防护层的内部。

因此在选择具有精良耐腐化性能树脂基体的同时，应接纳有用的步伐来削弱、减缓腐化介质或水蒸汽的渗透排泄作用。而玻璃F鳞片胶泥比基体树脂可以大概提供更为有用的耐腐化性能，这重要是由于玻璃鳞片可以大概有用的防备腐化介质或水蒸汽的物理渗透。

玻璃鳞片胶泥具有较强的抗渗透排泄性是与其的物料构成有关，一样通常环境下，玻璃鳞片胶泥含有10%-40%片径不等的玻璃鳞片，胶泥在施工完毕后，扁平型的玻璃鳞片在树脂一连相中呈平行重叠分列，从而形成致密的防渗层布局。腐化介质在固化后的胶泥中的渗透排泄必须颠末无数条曲折的途径，因此在肯定厚度的耐腐化层中，腐化渗透排泄的间隔大大的延伸，客观上相称于有用地增长了防腐化层的厚度。

环氧树脂鳞片防腐胶泥是一种双组份无溶剂环氧系统，采用进口饱和环氧树脂、固化剂及硬质填料组成的度、抗冲磨蚀、耐酸碱腐蚀、粘结牢固的新型薄层修补材料。直接用于混凝土基材，主要用于后续涂料前的填补小孔以及对于混凝土不规则表面的填补，产品具有粘结修复可兼有堵漏、密封、防腐等功能，渗透力强（能渗入混凝土表层）。

一、环氧树脂鳞片防腐胶泥产品特点

- 1、触能：触能优良，静置状态下材料呈不易流动的凝胶态，即使涂抹在顶部或侧面等凹槽、孔洞内的材料也不会产生变形、流挂等现象，易于保证施工质量；当受到搅拌、挤压等剪力作用时，呈良好流动性，易于施工操作。
- 2、粘结性能：主要力学性能优良，与混凝土粘结牢固，不易在粘结面开裂。

3、与混凝土的匹配性良好：良好的抗老化和抗碳化性能，使涂层能与混凝土在不同温度下同步变形，避免了因材料胀缩差异大造成界面应力过大而出现涂层脱空、开裂。

4、柔韧性优良：具有较低的弹性模量和良好的柔韧性，能够提高固化体系的抗冲击性能、抵御外力引起的变形，不易脆性破坏。

二、环氧树脂鳞片防腐胶泥产品用途

1、用于3mm削边的细微瑕疵，还适用于混凝土表面气孔、小蜂窝、麻面、沙线等薄层缺陷修补以及混凝土防渗、防腐、防碳化保护、微细裂缝封闭以及外观美化处理。

2、适用于高速铁路客运专线箱式梁及轨道板的表面缺陷修补以及混凝土表面过水后轻度磨损（表面无乳皮，细骨料外露，手感粗糙）的修补。

3、主要用于耐酸碱防腐蚀防腐施工，耐酸砖、花岗岩、大理石粘贴。

4、玻璃鳞片胶泥价格密封表面裂缝，在堵裂缝过程中需要使用