

热缩套 波纹管连接热缩套 检查井专用热缩套 四川塑钢缠绕管热收缩套

产品名称	热缩套 波纹管连接热缩套 检查井专用热缩套 四川塑钢缠绕管热收缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

首先，是产品外观检测。常看安装后的热缩套是否平整，有无气泡，是否有破损。如果热缩套在安装完后，留有气泡的话，必须用辊轮把气泡赶出，如果气泡超过管线设计要求允许的范围，那么该热缩套将被视为无效。需要除去该热收缩套，重新安装一个新的上去。如果3PE热缩套表面有破损，就需要用补伤棒或者补伤片修补。如果热缩套表面无法修补的话，那么也需要重新安装。

接着，是产品性能测试，即对3PE热缩套的剥离检测。在产品安装冷却后，过24个小时，可对产品进行剥离试验。一般来说，在现场，检测人员会在热缩包覆片上纵向划一道2公分宽，10公分左右长的口，并用弹簧或者电子拉力计垂直于钢管做剥离试验。拉力计得出的数值除以2即为该热收缩套的剥离强度。

四川名腾新材料有限公司是一家专门从事石油、天然气管道、市政、热力管道补口、补伤、以及通讯、光纤热缩附件研发、生产、销售为一体的高科技企业；并在管道线路防腐蚀保护、通讯产品的绝缘连接保护、电力电气绝缘安全、等核心市场占据重要地位。 我公司主要研制生产石油天然气钢质管道防腐、燃气防腐管件补伤、补口用多种规格热收缩套、热收缩缠绕带、热收缩片管、补伤片等热缩产品，产品适用于挤压聚乙烯二层结构、三层结构的防腐层、熔结环氧粉末和环氧底漆防腐层、保温管线的补口、补伤、弯头、三通和绝缘法兰等异形管件的防腐，也可用于通讯、光纤、电力电气产品的绝缘防腐处理。产品严格按照ISO9001执行生产、产品符合SY/T0413、SY/T4054、GB/T23257标准。现已被广泛应用于石油、石化、天然气、煤气、市政、建筑、通讯、电力等行业和领域。我公司愿依托石油、石化、燃气、光通讯、电力等行业，本着“开拓进取、求实创新”的精神，“诚实经营、用户至上”的原则，发展自己的产业规模，竭诚为广大用户提供优质产品和服务。

我们的地址：成都市成华区建材路66号1栋1层附3号

电话：18113061971 联系手机：18113061971 期待您的咨询